

# 精品推荐供应多种高质量的多功能电力仪表

产品名称	精品推荐供应多种高质量的多功能电力仪表
公司名称	南京格益科电气有限公司
价格	1.00/个
规格参数	类型:多功能电力仪表 品牌:格益科 型号:GYK E
公司地址	南京市浦口区浦东北路5号24幢102室
联系电话	86 025 83350969 13813808556

## 产品详情

类型	多功能电力仪表	品牌	格益科
型号	GYK E	基本电流	5 (A)
准确度等级	一级	参比电压	120 (V)
电流倍率	常规	显示方式	3排高亮度LED显示
频率	45 ~ 65 (Hz)	最大电流	12 (A)
装箱数	100		

【价格，图片，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询】

### 一、公司介绍

本公司销售多种优质产品，价格公道，产品质量优质，欢迎新老客户来电具体详谈。我们的宗旨是“小胜凭智，大胜靠德”，我们本着“诚信第一”“专业专注”、“服务一流”的态度立足。

### 二、产品详情

产品样本如下：

【价格属性等仅供参考，具体来电咨询】

来电详谈

【感谢您浏览本条信息，感谢您的支持，欢迎来电详谈】

我们的理念：

我们崇尚简约精致的设计理念，本着以客户为本，客观实际，创新发展的原则，在追求完美极致的道路上努力打造行业新标准。

追求卓越·在市场竞争中不断取胜，在反省中超越自我，在学习中超越平庸、不断进步。·实现目标后体验成功的快乐，追求过程中体验奋斗的乐趣。

经营理念：一切以用户价值为依归

·坚持“用户第一”理念，为用户创造价值、维护用户正当利益是经营的第一要务；·保持对用户需求的敏感，重视用户的消费体验，服务水准适当超出用户的期望；·注重培育用户的满意度和忠诚度，不断提高与用户沟通的服务水准；·以用户价值的最大化创造公司价值的最大化。

愿景：同行业最受客户欢迎企业·公司将以长远的眼光、诚信负责的操守、共同成长的理念，发展公司的事业。与公司相关利益共同体和谐发展，以受到用户、员工、股东、合作伙伴和社会的尊敬为自身的自豪和追求；·坚持“用户第一”理念，从创造用户价值、社会价值开始，从而提升企业价值，同时促进社会文明的繁荣；·重视员工利益，激发员工潜能，在企业价值最大化的前提下追求员工价值的最大实现；·与所有合作伙伴一起成长，分享成长的价值；·不忘关爱社会、回馈社会，以身作则，推动行业的健康发展；

我们的优势： 1.快速反应：承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为您量身定制你要求的产品 2.优质的产品和价格：我公司通过厂家采购，大定量采购各种原材料等措施使降低了公司的成本，且保证产品优质且价廉，并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户

3.贴心的服务：我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作客户更可成为我公司vip客户，享受更加实惠的价格和贵宾般的服务。我公司的口号“因为专注，所以专业”，我公司将一如既往的倾尽公司全体员工的心血为您生产优质的产品。欢迎新老客户来电垂询。

我们的团队：

我们是一个年轻化的民主大家庭，允许犯错，允许个人主张，允许创意，我们不断扩张，成长迅速，同样需要不断进取，积极向上的你，与我们一同迈步，共同成长！

1、关于产品质量：网络交易，诚信为王。作为阿里巴巴的战略合作伙伴，我们对产品的要求和把控极其严格，所有的产品在出货前均会经过采购、qc、仓管相关人员的三次质检，确保发货到您手里的产品是合格产品，请您在收到产品后尽快确认。万一产品有质量问题（货流量大，疏露在所难免，在此深表歉意），请提供图片证据，并在48小时内反馈，超过48小时，概不退还。

2、关于断货：虽然我们是原厂的一手货源，但是线下供货商走货也非常快，我们将尽量保证货源的稳定，但是也不可避免地会出现断货的情况，请客户多多理解。一旦出现断货，我们会在3小时内通知到买家，为您换款，或者48小时内完成退款。

3、关于退换货：换货、退货请先与我们的销售客服联系确认，未经客服允许自行退货我司将拒收。销售客服接待有关退换货事项，在符合退换货标准的情况下方才受理。仓库接到退货要求后，将根据快递单查找，如填写不明者予以拒收处理。请您仔细核对退货数量、认真填写退货单据。

客户在点击购买此产品后，即表示同意以上产品服务协议。

温馨提示：-----

1、本公司照顾绝大多数用户的需求，尽量使图片与实际产品相同，但是由于不同显示器显示效果增色不尽相同，实拍图与实物有细微颜色误差属正常情况，请勿以质量问题要求退换货，谢谢合作。

2、我公司所有产品均支持支付宝交易，诚信为本。联系我们请通过已验证的阿里巴巴企业名片或直接通过阿里旺旺沟通，在产品内容里出现的任何联系方式均为虚假信息

gyk e系列多功能电力仪表

## 1概述及命名意义

gyk e系列电力仪表，是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的多功能电力仪表。它能测量所有的常用电力参数，如三相电流、电压，有功、无功功率，电度等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能，它非常适合于实时电力监控系统。

gyk e具有极高的性能价格比，可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件，该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、scada系统和能源管理系统中。

该系列产品具有如下特点：

1具有强大的数据采集和处理功能。具有三相电压、三相电流、总有功功率、总无功功率、各相的有功及无功功率、功率因数、各相的功率因数、系统频率、总有功电度、总无功电度、等的测量与计算功能

1安全性高，可靠性好。gyk e在设计过程中采用了多种抗干扰措施，能够在电力系统环境中稳定运行。静电放电抗扰符合3级；电快速瞬变脉冲群抗扰性符合3级；浪涌抗干扰符合3级；面板防护等级符合ip54，壳体防护等级符合ip20

1多种外型可选择，安装方便灵活。采用自锁面板式安装机构，无需螺丝固定即可安装。小巧的外形和简洁的安装方式使gyk e的拆装非常方便。

1显示直观，操作方便。高亮度led显示，操作者在光线差的情况下也能准确阅读数据。操作方式人性化，操作者能在短时间内掌握，阅读数据和参数设置等操作将变得简单易行

## 1应用广泛

中、低压变配电自动化

智能型开关柜

负控系统  
工业自动化

楼宇自动化

能源管理系统

## 2主要技术指标

2.1符合标准	gb/t 13729_2002	远动终端设备	
	iec61000-4-2 : 1995	静电放电抗扰性试验	等级3
	iec61000-4-4 : 1995	电快速瞬变脉冲群抗扰性试验	等级3
	iec61000-4-5 : 1995	浪涌抗扰性试验	等级3

### 2.2工作参数

I工作电源：交流电源85vac ~ 265vac/85vdc ~ 265vdc，功耗<5w；

I模拟量采样率：64点/周期；

I可支持接线方式：三相四线制3ct、1ct和三相三线制3ct、2ct、1ct

I界面操作：显示所有测量和计算数据等等；

I液晶显示器：高亮度led显示，视域67mm × 60mm；

I显示更新速度：<1秒；

Irs485通讯：支持modbus规约,通讯速率(600,1200,2400,4800,9600,

19200),最大结点容量32个

I通讯响应时间：20ms(9600bps)；

I使用环境：-20 ~ 70 ；

I贮藏温度：-30 ~ 80 ；

I湿度：95% 不结露

I绝缘符合dl478、振动符合gb7261-87、抗干扰符合gb6162；

I防护等级：面板ip54,壳体ip20。

重量：0.5kg

### 2.3监测技术指标：

跟踪频率范围：45 ~ 65hz(分辨率:0.02hz)；

采集部分精度：(u,i) 0.5级；

计算部分精度：(p,q,s) 1级；

电能脉冲输出：有功脉冲、无功脉冲输出；

脉冲宽度：85ms；

电压额定输入：二次侧220v或标准100v（输入连续过载到 1.25倍额定值）；一次侧100v ~ 35000v；

电流额定输入：5a/1a（连续过载到2倍额定值），

（订货时注明需求类型）。