

液化石油气铜片腐蚀测定器SH/T0232

产品名称	液化石油气铜片腐蚀测定器SH/T0232
公司名称	湖南加法仪器仪表有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	适用标准:SH/T0232 控温方式:进口PID数显温控器 加热方式:水浴加热
公司地址	长沙经济技术开发区
联系电话	18073130452

产品详情

液化石油气铜片腐蚀测定器SH/T0232 产品型号：JF0232

液化石油气铜片腐蚀测定器SH/T0232适用于测定液化石油气的铜片腐蚀程度。

技术参数

- 1、适用标准：SH/T0232 ASTM D1838 ISO6251 NFM41007
- 2、控温方式：进口PID数显温控器
- 3、控温：常温 $\sim 50 \pm 0.1$
- 4、加热方式：水浴加热
- 5、整机功率：2KW
- 6、工作单元：2管
- 8、工作电源：AC220V/50Hz

9、计时方式：数显计时器

主要特点

- 1、 不锈钢水浴槽，方便清洁；
- 2、 陶瓷镀层的不锈钢结构；
- 3、 不锈钢浴锅带水龙头阀门，高效的热绝缘效果；
- 4、 电子搅拌器，带不锈钢的桨杆和桨叶；
- 5、 不锈钢加热器；
- 6、 微处理恒温器及PID控制，数字显示温度，0.1 ° C，Pt100 RTD温度探头；
- 7、 工作温度范围：室温~200 ° C；
- 8、 安全措施防止过热或低液位；

各类实验室或第三方检测机构及石油化工生产企业，如需了解更多关于石油产品分析和测试仪器、润滑油润滑脂测试仪器、石油产品圆锥贯入仪的知识和资讯，请咨询湖南加法仪器仪表有限公司