

# 美标手动刀型闸阀

产品名称	美标手动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:PZ73X-150Lb 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73X/H/W-150Lb美标手动刀型闸阀,美标刀闸阀适用于一般石化等食品业,水泥造纸,环保等各类别产业中各项粉粒体及浆类流体。美标手动刀型闸阀产品特点

- 1、超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。
- 2、占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐蚀性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE,密封可靠、操作轻便灵活。
- 5、闸板具有“闸刀”的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。

美标手动刀型闸阀性能参数 型号 Z73W-10NR  
Z73Y-16C PN 10 16 工作压力 (MPa) 1.0 1.6 适用温度 ( ) 900 250  
适用介质 干灰、灰渣等 材料 阀体 WCB ZG2Cr25Ni20Si2 闸板 20、25 支架 WCB  
ZG15Cr1Mo1V 阀杆 2Cr13 38CrMoA1A 阀座 25堆焊硬质合金 ZG2Cr25Ni20Si2  
填料压盖 WCB

美标手动刀型闸阀主要性能规范:

公称压力 (MPa)

1.01.6

美标手动刀型闸阀主要零部件材质:

体、盖

不锈钢、碳钢、灰铸铁

美标手动刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm) : PZ73H、PZ

LB DN L D D1 D2 H N-M D0 W(Kg)

150lb 50 43 160 125 100 285 4-M16 180 8

65 46 180 145 120 298 4-M16 180 10

80 46 195 160 135 315 4-M16 220 12

100 52 215 180 155 365 8-M16 220 14

125 56 245 210 185 400 8-M16 230 22

150 56 280 240 210 475 8-M20 280 29

200 60 335 295 265 540 8-M20 360 38

250 68 390 350 320 630 12-M20 360 66

300 78 440 400 368 780 12-M20 400 100

350 78 500 460 428 885 16-M20 400 119

400 102 565 515 482 990 16-M22 400 195

450 114 615 565 532 1100 20-M22 530 285