

料塔的安装注意事项

产品名称	料塔的安装注意事项
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

料塔的安装注意事项：

- 1、在料塔进行安装前请详细的核对其设备零件是否缺少，这样才能够不耽误您安装的时间；
- 2、按料塔使用说明书要求打好混凝土基础。安装顺序是先固定好塔架，然后由下而上进行组装，直到塔顶，安装梯架；
- 3、料塔破拱装置的齿轮箱在装配时加注黄油润滑。破拱装置联轴节应转动灵活；
- 4、螺栓要拧紧，包边要严实，不得有缝隙，此免渗水；
- 5、玻璃钢饲料塔使用前，应将破拱装置空转10分钟，待正常后，才可启用；
- 6、料塔电器控制部分按“电器控制图”接线。

镀锌料塔设备的工艺纤维厚度：每个纤维料塔厚度经过严格的品管检测才能够入库。铁件：全部铁件采用全高温热镀锌，并严格要求检查镀锌层厚度，保证安全与耐用性。胶壳：采用台湾进口胶壳，能够让料塔内部的温度保持恒定，不用担心饲料变质、结块、营养损失的问题。

料塔一般安装在养殖场附，方便运输，一般的都是料塔借入料线输送到舍槽，供牲畜喂养。也有的是一组料塔或者一个大型料塔安装在养殖场较远地方，用饲料车运输饲料

料塔常见过热原因有之以下几种：过滤器部件胶化、油管路坑坑洼洼、油冷却器、油环式空气轴承运作不正常等，对号入座的我们本该变换部件、将油管路中的空气抽出、定期清洁油冷却器、注目体察油环式滑动轴承的运作状态。除此以外还有一个重要的缘故，那即便镀锌料塔油质不、变质，这好几是易于吸引镀锌料塔加工装具过热的由来，在进行油撤换前，肯定要细针密缕检讨其质量，像是氧化度、粘度、粘度指数、脏污指数之类都内需检查好才得以。镀锌料塔因为要长年施用，安置在户外环境下，还要承重20-30吨饲草份量，为此必将要高温，低温愈容易保质饲草，长年要经得住高温天气、千辛万苦，镀锌料塔、防化学反应一准要尤其好，坚硬又有柔韧才识接受住20-30吨的千粒重。