

荣品防水材料销售 彩色沥青瓦销售 彩色沥青瓦

产品名称	荣品防水材料销售 彩色沥青瓦销售 彩色沥青瓦
公司名称	云南荣品防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	门市地址：昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区3幢仓库地址：昆明市官渡区永中路金星啤酒厂内30号
联系电话	13888011218 13888011218

产品详情

沥青瓦哪些缺点

，沥青瓦易老化。到2009年2月为止，在美国，彩色沥青瓦生产，沥青瓦寿命一般也只有十几年。

第二，沥青瓦采用粘结加钉子的铺盖方法。在木板屋面上粘结沥青瓦再辅以钉子尚能承受一定的风力，但在现浇混凝土屋面上由于钉钉困难主要依靠粘结，往往粘结不牢或胶水失效，一遇较大的风力，就会被吹落。

第三，沥青瓦阻燃性差。但是要对沥青瓦产品进行区分常常很难，彩色沥青瓦销售，因为到2009年2月为止，制造商不肯公开相关的技术信息。

主要有哪些优势

- 1、全天候性：对产品和应用技术的不断研究和测试证明，沥青瓦可抵御光照、雨水和冰冻等多种气候因素引起的侵蚀。
- 2、保温隔热性：圣戈邦多彩沥青瓦的导热系数低，阻断了热量在夏天由外向内的传导，在冬天由里向外的散失，从而保证了顶层住户的舒适生活。
- 3、吸声隔音性：沥青瓦能够吸收雨滴撞击等环境噪声，从而保证顶层住户的安静生活。
- 4、耐腐蚀性：沥青瓦不会在酸雨等恶劣城市环境的影响下出现锈蚀、花斑等现象。

防尘自洁性：玻纤瓦屋面不会因积灰而形成明显的污斑，即使在长期雨季使用条件下也不会积留水渍。经过雨水冲刷反而会显得更加洁净。

防火性：玻纤瓦屋面的防火等级，已达到一级防火标准。

抗风性：玻纤瓦除了用固定件固定外，当受光和热的影响，到达有效温度时，它的自粘胶开始变得有粘性，彩色沥青瓦生产厂家，将两片瓦片牢牢地粘在一起，使整个屋面连成一个整体，彩色沥青瓦，从而大大提高了抗风性。

沥青瓦屋面天沟的铺设方法有三种：切割式、编织式、敞开式。单层瓦天沟宜采用切割式和编织式做法。双层瓦天沟不宜采用编织式做法。

1 切割式天沟

1) 沿天沟中心线铺设一层宽度900 mm的附加防水垫层，将外边缘固定在天沟两侧；

2) 从一侧铺设瓦片并跨过天沟中心线不小于300 mm，在天沟两侧距离中心线不小于150 mm处将瓦片用固定钉固定；

3) 在未铺设瓦片的一侧屋面弹出一条平行天沟中心线并距中心线50 mm的施工辅助线，将此侧屋面的瓦片铺设至施工辅助线处；

4) 修剪沥青瓦上部的边角，并用沥青基胶粘材料固定。

荣品防水材料销售(图)-彩色沥青瓦销售-彩色沥青瓦由云南荣品防水材料有限公司提供。云南荣品防水材料有限公司位于门市地址：昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区3幢仓库地址：昆明市官渡区永中路金星啤酒厂内30号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前荣品防水在防水、防潮材料中享有良好的声誉。荣品防水取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。荣品防水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。