

武汉防火玻璃 超峰玻璃公司 不锈钢玻璃防火门

产品名称	武汉防火玻璃 超峰玻璃公司 不锈钢玻璃防火门
公司名称	武汉市超峰玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区谏家矶街朱家河村特1号
联系电话	13971115732 13971115732

产品详情

单片防火玻璃是一种由单层玻璃构成，采用特殊工艺，防火玻璃厂家，对玻璃进行化学和物理处理而达到相应耐火等级要求的特种玻璃。

产品特点：1.强度高：在同等厚度下，它的强度是浮法玻璃的数倍。2.耐火性强：在1000 火焰中能保持90分钟以上不炸裂，从而更有效地阻止火焰和烟雾的蔓延，有利于有足够的时间逃生和抢险救灾工作。3.耐候性高：适合各种自然环境使用，在太阳光长期照射下，不发生任何变化，几乎与普通玻璃一样的使用寿命。4.可加工性：

可加工成夹胶玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃、磨砂工艺图案的防火玻璃等。5.安装容易：安装方法简单，防火玻璃门，与普通玻璃接近。

玻璃的分类：平板玻璃(1)普通平板玻璃，包括普通平板玻璃和浮法玻璃。(2)钢化玻璃，属于安全玻璃。为提高玻璃的强度，武汉防火玻璃，通常使用化学或物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性、寒暑性、冲击性等。(3)表面加工平板玻璃，包括磨光玻璃、磨砂玻璃、喷砂玻璃、磨花玻璃、压花玻璃、冰花玻璃、蚀刻玻璃等。(4)掺入特殊成分的平板玻璃，包括彩色玻璃、吸热玻璃、光致变色玻璃、太阳能玻璃等。(5)夹物平板玻璃，包括夹丝玻璃、夹层玻璃、电热玻璃等。(6)复层平板玻璃，包括普通镜面玻璃、镀膜热反射玻璃、镭射玻璃、釉面玻璃、涂层玻璃、覆膜(覆玻璃贴膜)玻璃等。机房防火玻璃隔断种类及特点：随着电子信息技术的飞速发展，机房作为现代办公数控中心，具有不可替代的重要地位，不锈钢玻璃防火门，因此，在机房装修或改建工程中，对机房隔断墙的设计和施工都有了更严格的要求，当然根据防火时间限制的要求，一般有90min防火玻璃隔断和120min防火玻璃隔断两种。1、同一防火分区可使用12mm厚单片钢化玻璃进行设计施工，框架一般采用方钢外包201或304不锈钢材质。2、不同防火区域可选用12mm厚的单片铯钾防火玻璃。武汉防火玻璃-超峰玻璃公司-不锈钢玻璃防火门由武汉市超峰玻璃有限公司提供。武汉防火玻璃-超峰玻璃公司-不锈钢玻璃防火门是武汉市超峰玻璃有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：夏经理。