

角度传感器 滚珠式 ONCQUE

产品名称	角度传感器 滚珠式 ONCQUE
公司名称	上海松瓚贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ONCQUE 型号:RBS02 种类:角度
公司地址	上海市松江区文诚路338弄1号307室
联系电话	86 021 61920599 13816245599

产品详情

品牌	ONCQUE	型号	RBS02
种类	角度	材料	混合物
材料物理性质	绝缘体	制作工艺	集成
输出信号	开关型	防护等级	体积小，不占空间
线性度	蝶翼型端子设计，本体一半深入PCB后仍可架于板上（%F.S.）	迟滞	检测状态不耗电（%F.S.）
重复性	端子与内部铜珠表面均镀金，不易氧化（%F.S.）	灵敏度	符合RoHS标准，完全替代水银开关
漂移	开关信号单纯，线路设计容易	分辨率	所有塑料材料均使用耐高温的工程塑料

功能

水平倾斜检测

垂直翻转检测

冲击检测

特性

- 1.体积小，不占空间。
- 2.蝶翼型端子设计，本体一半深入pcb后仍可架于板上，安装所需高度极小。
- 3.检测状态不耗电。

- 4.端子与内部铜珠表面均镀金，不易氧化。
- 5.所有塑料材料均使用耐高温的工程塑料
- 6.开关信号单纯，线路设计容易。
- 7.符合rohs标准，完全替代水银开关
- 8.比ic设计经济的解决方案。
- 9.台湾制造，出厂全检。

专利

台湾专利第168208号

台湾专利第195196号

电性特性

1.	接点容量	10ma , 5vdc
2.	接触电阻	10 (最大值)
3.	绝缘电阻	50m (最小值) , 100vdc
4.	介电强度	50vdc (最小值) , 1分钟
5.	电容量	5pf (最大值)

机械特性

1.	温度范围	工作中：-25 ° c to +85 ° c 存放：-40 ° c to +85 ° c
2.	端子拉力	500gf , 1分钟
3.	操作寿命	100,000周期
4.	湿度	95% rh 40 ° c , 96小时
5.	焊接性	锡炉温度260 ± 5 ° c 试验时间5 ± 0.5秒 , 锡覆盖面积达95%
6.	热流焊锡	热流区260 ± 5 ° c , 20秒(最大值)