

HSXKGG-III高低压开关柜通电试验台

产品名称	HSXKGG-III高低压开关柜通电试验台
公司名称	武汉恒盛兴电力自动化有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区关山大道463号
联系电话	86-02787768932 13886172338

产品详情

HSXKGG-III高低压开关柜通电试验台 产品详细链接请点击：<http://www.anytest.cn/205/> 产品简介：
HSXKGG-III高低压开关柜通电试验台广泛应用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源，便于对开关柜的检测，提高工作效率。

产品别称： 高低压开关柜通电试验台、开关通电试验台、开关柜综合测试台。

产品特性： 1.集成多种交、直流电源，便于对开关柜的检测，大大提高工作效率。 2.采用独立的变压器和调压器升压（升流），避免烧毁调压器。 3.箱内一次元件采用国内知名品牌产品；测量用的电流、电压、频率等表采用0.5级的数字表，传感器（电流、电压互感器）等采用0.5S级。 4.采用阳极氧化拉丝面板，耐磨、耐脏，更美观。

技术参数： 1.输入电压：三相五线AC 380V 2.输出电压及电流： (1)三相AC 0-380V输出（5A可调值） 接线柱一组 (2)三相AC 100V输出（3A,固定值） 接线柱一组 (3)三相AC 0-10A输出（6V，可调值） 接线柱一组 (4)三相AC 380V输出（固定值）保护 接线柱一组 (5)直流固定电压输出 24V、35V、110V、220V (4A) 接线柱一组 (6)直流电压输出DC 0-250V(10A，可调值，单独调压) 接线柱一组 (7)交流电压输出AC 0-250V（可调值） 接线柱一组 (8)单项AC 220V输出（固定值，五孔插座两个） 接线柱一组 (9)直流合闸电源输出DC 220V,300A（可调） 接线柱一组 (10)合闸控制接点、分闸控制接点、 接线柱一组 3.

外形尺寸：650X750X1100mm³ 4.重量：55kg

产品详细链接： 高低压开关柜通电试验台：<http://www.anytest.cn/205/>