

伸缩式喷漆房厂家 合肥喷漆房 安徽嘉隆|设备齐全

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 伸缩式喷漆房厂家 合肥喷漆房 安徽嘉隆 设备齐全 |
| 公司名称 | 安徽嘉隆节能环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市肥东县撮镇镇华东建材市场B区101栋9号 |
| 联系电话 | 15345518886 15345518886 |

产品详情

干式喷漆房干式喷漆房是目前公认的技术上完备的喷漆室之一，它改变了老式喷漆室工作区污染严重、漆雾处理能力差、安全性差、性能不稳定、不能满足环保要求等状况。干式喷漆房具有设计先进、结构合理、外形美观、漆雾处理效率较好、各方面稳定、刚性强度好，合肥喷漆房，照明无阴影等优点。干式喷漆房主要由室体系统、被动进风过滤系统、漆雾过滤系统、有机废气处理系统、抽排风系统、照明系统、控制系统等部分组成。干式喷漆房的优点：结构简单，通风量和风压均匀，喷漆房生产厂家，涂料损耗小，涂覆效率好。由于不使用水，不必进行废水处理，运行费用低。改变喷漆室不在有水和油污。

一般喷漆房的设计参数要求1、过滤效果：过滤除尘效果达到98%以上。一般修理厂使用的顶棉有EU5和EU6两个型号，可以在使用烤漆房时在房内用太阳灯照射上部，无泵喷漆房，通常每平方米极细小灰尘应小于5颗。2、室体：烤漆房必须是密封的，而且在接缝处不应有漆尘的积聚；房体采用子母插式保温喷塑墙板，密封、保喷漆房温性能好，铝合金包边大门，门中央装有观察窗，可随时观察房内动态；房体侧面装有工作门，方便工作人员进出。5、升温速度：烤漆房从20 升至60 所用的时间大约是10—15min，同时应注意有些烤漆房的温度计不准，测量温度时要以烤漆房内喷涂件的温度为准。3、噪声：噪音不大于75dB。

伸缩移动式喷漆房移动机构的设置整体为框架传动结构，每组框架间均有阻燃PVC布密封连接，安装快捷、外形美观;工作中房体沿地面铺设的轨道前后伸缩移动，伸缩式喷漆房厂家，采用两边分别驱动，互相连锁的方式运行，前后安全限位控制，机械运行安全稳定，操作简单，使用方便。移动行走机构可参照龙门吊车装置进行设计，但主驱动装置应设计4个，在喷漆房一边设2个，一后布置，即使有设备的安装误差及轨道的水平度误差，也始终一边至少有一个驱动装置在工作，这样三点定一面，喷漆房的平稳运行，避免室体在移动过程中出现偏移，甚至卡死的现象发生。

伸缩式喷漆房厂家-合肥喷漆房-安徽嘉隆|设备齐全(查看)由安徽嘉隆节能环保科技有限公司提供。安徽嘉隆节能环保科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作

愉快！