

多合轻质堆积快速门 车间高速门 美观方便 结实耐用

产品名称	多合轻质堆积快速门 车间高速门 美观方便 结实耐用
公司名称	多合（天津）新技术有限公司
价格	4500.00/樘
规格参数	品牌:多合 型号:DUOHEMEN-1 产地:河北
公司地址	天津市武清区京津科技谷产业园祥园160号130室-98（注册地址）
联系电话	13303365687

产品详情

快速门配置详单

- 1.门体结构——采用厚2.0mm门框.烤漆门罩 美观耐用。门帘底部装有隔气布兜，可与各种不平坦地面严密结合，导轨内置毛刷处理，防尘、防虫、密封
- 2.驱动装置——使用专用自刹车电机，电源220V，功率0.75-1.5kw，承载大负荷S4型。
- 3.电控系统——采用高性能升级变频器，内置矢量控制模式、控制精度高；高转矩变频器（150%1HZ），具有高性能、高可靠性、高稳定性、高定位等特点。同时运用变频控制技术，有软启动，缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用寿命。
- 4.开闭速度——每秒0.6-1.8m的开启速度（可调）.高频开启（1000-1500次/天）
- 5.安全装置——门框下部安装红外线光电保护开关一对，门体下面停留人与物体挡住光电时，门体会自动升起。
- 6.门帘——选用工业聚脂纤维基布，高强度环保聚脂纤维，双面聚氯乙烯涂层，厚度约为1.0mm，颜色：

多选.抗撕裂度：600/600（经/纬），拉伸强度：4000/3500（经/纬），剥离强度牛顿/5厘米，使用温度-30-+70，防火标准（法国DIN75200）基布具有无毒性，良好的表面自洁性；底部装隔气布，密封性好，不积尘，易清洁。滑轨采用2mm厚的钢板挤压成型的轨道，强度高，噪音小。

7.抗风效果——帘布衔接部位装有圆形加厚铝合金防风肋条，增加抗风效果。

8.帘布功能——帘布衔接部位装有铝合金肋条，不管哪一片帘布出现破损，可以随意更换，节约成本。

9.帘布焊接——采用新型高频焊接机，全自动拼接一次成型，接缝整齐，无皱纹，无刀印，拼接面平整完美，不开胶。

10.透视窗——进口防寒PVC透明视窗/使工作人员出入更安全。

11.密封——门帘底部装有弹性体底边可与各种不平坦地面严密结合，更好的防止昆虫和灰尘进入车间，导轨内置毛刷，可以起到防尘、防虫、密封等作用。

12.控制方式——采用双侧手动按钮控制，使用快捷灵活方便。地感主要针对小推车，叉车等金属物体在进入感应区时门会自动开启，离开感应区时门会在5秒内关闭，开闭时间可调。

13.限位开关——采用值编码器，定位准确，一次到位。

14.停电应急配置——机器配有紧急开门装置，在偶遇停电或发生意外情况时可把门轻松摇开。

15.故障恢复功能——我公司产的每樘门均有自带故障恢复功能，关闭电源10秒通电后系统自动恢复。