

恒温箱容积 1028L温度范围2-48度双开门立式双锁双系统控制

产品名称	恒温箱容积 1028L温度范围2-48度双开门立式双锁双系统控制
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联公司在企业内部树立了以保的产品为企业文化，在职工意识中广泛认同并成为行为准则。从分立物料到产品集成乃至包装发运的每一个细节，都建立了严格的要求，并有效执行。福意联公司制造汇集了一批科技产品制造的素质员工，他们中超过具有丰富的技能和多年行业背景，体现设备的细致工艺和技术，使每批产品都能和设计预期保持一致。

真诚希望与更多行业内的各方志士，共创健康事业的美好明天。福意联公司（Fuyilian），座落于繁华的大都市北京，交通方便，地铁2号线直达，是集恒温冷藏车载运输等系列产品的经营。公司以人为本，不断改进技术方案，采用材料和良好配套技术支持，务求使产品品质与时俱进，努力为客户提品档次结构合理品种规格齐全。恒温箱容积 1028L温度范围2-48度双开门立式双锁双控制型号说明：

福意联检测样本灭活仪用于检测前灭液样本，咽鼻拭子，标本，生物样本等物品灭活处理。加热引起变性也是有效灭活的。一般说对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

恒温箱容积 1028L温度范围2-48度双开门立式双锁双控制参数举例说明： 产品特征：

【产品型号】FYL-YS-281L【噪音】46dB(a)【功率】160W【电源】AC220V，50Hz【温度范围】0-100 【外形尺寸】（宽×深×高）：595×565×1440mm【有效容积】280L【重量】99kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、加热、显示。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构，了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱物品。3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以加热元件寿命,有效保工作室的密封性。

4、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。

5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数方便，控温精度高。

7、，可实现高低温、断电、传感器故障保障安全运行8、采用风道和循环，气流方向合理，使工作室内温度均匀恒温。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以新循环。制冷与制热匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

9、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体外壳采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理,了外观质感和洁净度。

12、箱体采用双重安全锁，可实现双人双管，保物品安全，

13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。产品配置清单 1、说明书1本 2、保修卡1张

3、合格1张 4、搁架5个 5、钥匙2把 ----- 产品型号

容积大小 温度范围 外型尺寸

----- 型号:FYL-YS-150L 150L

温度:2~48 外型尺寸:595*570*865mm 型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48

外型尺寸:595*590*1215mm 型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48 外型尺寸:595*570*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48 外型尺寸:595*695*1315mm 型号:FYL-YS-430L

430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805mm

----- 型号:FYL-YS-828L 828L

温度:2~48 外型尺寸:1267*680*1818mm 型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48

外型尺寸:1267*680*2105mm ----- 型号:FYL-

YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*860mm 型号:FYL-YS-281L 280L

温度:0~100 外型尺寸:595*565*1440mm 型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100

外型尺寸:595*675*1795mm -----

产品特点

产品性能：数显微电脑控制器，控制可靠。箱胆采用PP材质制作而成，内外层之间填充发泡。箱体外壳采用钢板材料喷塑处理，造型美观、新颖。控温：压缩机制冷，PTC陶瓷加热，风循环升降温速度快，温度均匀性好。

福意联公司秉承“意客思、客户至上、、双赢、诚信为本”的宗旨，为社会创造一个的生活而努力，我们将会用产品来说服客户，我们将满怀感激继续更多更好的产品和提供的服务来报答客户对我们的信赖。

恒温箱容积 1028L温度范围2-48度双开门立式双锁双控制说明：我公司对售出的产品负责终身：保质期一年（人为因素损坏除外），核心部件质保三年。在保质期内，凡正常使用出现故障，提供免费。

福意联公司在新的世纪，市场竞争日益激烈，“福意联”将以诚信信誉，以科技铸造品质，每一个流程我们都严格控制，每一个产品我们都精益求精，每一份成绩我们都倍加珍惜.....福意联公司企业，主要从事系列，已有二十多年的历史，是依靠技术飞速发展起来的现代化企业。