

滨州盖篷布 青岛进通包装

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 滨州盖篷布 青岛进通包装 |
| 公司名称 | 青岛进通包装有限公司业务部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青岛城阳惜福镇百福路185号 |
| 联系电话 | 13963932533 13963932533 |

产品详情

篷布织物密度的计算单位以公制计，是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响织物的外观，手感，厚度，强力，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。

(一)

间接测试法

这种方法适用于密度大的，纱线特数小的规则组织的织物。首先经过分析织物组织及其组织循环经纱数(组织循环纬纱数)，然后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经(纬)纱密度。

(二)

直接测数法

直接测数法是凭借照布镜或织物密度分析镜来完成。织物密度分析镜的刻度尺长度为5cm，在分析镜头下面，一块长条形玻璃片上刻有一条红线，在分析织物密度时，移动镜头，将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间，以此为起点，边移动镜头边数纱线根数，直到5cm刻度线为此。输出之纱线根数乘以2，即为10cm织物的密度值。

在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中央为起点，若数到终点时，超过0.5根，而不足一根时，应按0.75根算

若不足0.5根时，则按0.25根算。织物密度一般应测得3-4个数据，然后取其算术平均值为测定结果。

双面防水，盖篷布，四边角单折边热封；绳子在沿边缘为固定作用，为休闲旅车，卡车，船只，建筑工

地，木柴，还包括卡车，拖车，设备，地面，紧急救护，绘画等覆盖。该产品具有防水，防寒，防晒，抗老化，抗紫外线，耐用，耐压，耐折，耐腐蚀，轻便，经济实惠等优点。产品适用于仓储，建筑，各种帐篷，炮衣，厂矿企业，海港码头，各种温室大篷，运输汽车，船舶，飞机等运输工具和露天货物起到遮盖保护等用途。

PE篷布厂家根据不同的用途等标准，可以生产出来很多不同规格和结构的篷布产品，那么不同结构的篷布都有什么特点呢？

单层篷布的特点就是轻便、经济、体积小，制作工艺比较简单。双层篷布和单层的区别，就是在设计上增加了一层透气性较好的内帐，主要解决单层帐篷内壁结水的矛盾。单层帐篷主要适合于较暖的地区或季节，双层帐篷适合于凉爽季节或寒区。还有一种三层篷布，而它的设计是在内帐的里加另一层棉帐，进一步增强了保暖效果，这种帐篷在零下10度的环境里使用，帐内的温度可升到零度左右。

在较为凉爽的季节，人体排除的热气在冷空气的作用下，会在篷布内壁凝结水珠，积水顺内壁流下会打湿睡袋，而加设内帐后，外帐不直接在内帐底连接，人体散发的热气会透过内帐，凝结在外帐上的水珠可以直流地面。

滨州盖篷布-青岛进通包装由青岛进通包装有限公司提供。青岛进通包装有限公司是一家从事“集装袋,吨袋,塑料编织袋,纸塑复合袋,塑料篷布等。”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“进通包装”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使青岛进通包装在包装产品设计及加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事塑料编织袋批发，塑料编织袋厂家，塑料编织袋价格的厂家，欢迎来电咨询。