

# 别墅监控安装工程 信德铭浩 天津别墅监控安装

产品名称	别墅监控安装工程 信德铭浩 天津别墅监控安装
公司名称	天津市南开区信德铭浩办公设备销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区鞍山西道259号时代数码广场301第三层p11柜
联系电话	15302092838 15302092838

## 产品详情

### 对不同摄像头时立杆的选择

对不同摄像头时立杆的选择合理选择杆件，避免摄像机被遮挡在社会治安监控杆件的选择上，根据不同摄像机类型，尽量选择满足达到监控工程效果的稿件高度为宜：3.5-5.5米之间的高度都可作为选择高度。(1)型摄像机杆件高度的选择针对型摄像机立杆的选择，尽量选取高度相对较低的杆件类型，通常选择高度为3.5-4.5米之间的立杆。(2)球型摄像机杆件高度的选择。球型摄像机可以360度旋转，天津别墅监控安装，且焦距可调，所有球形摄像机所选择的杆件应尽可能的高，通常我们选择4.5-5.5米之间的杆件类型。上述各种高度的杆件，应根据立杆位置与监控目标位置的距离和取景方向选择合理的横臂长度，避免横臂过短不能拍摄到合适的监控工程内容。在有被遮挡的环境中，宜选择1米或横臂2米，以减少遮挡。

怎么选购智能安防监控系统产品？国内自主知识产权产品与国外产品相同，选自主知识产权产品安防工程商在选购产品时，别墅监控安装布局，还要看它是自主知识产权的还是国外的产品。如果两者性能大致相同，要尽量选用自主知识产权的产品，以支持和促进国内安防事业的发展。看产品有否经过技术人员的智能化评估鉴定，并可自行评估核实即便有相关技术人员评估鉴定证书，也要上网确认其真实性，其后根据其评估鉴定的标准等级范围合适选用。系统产品接口要能互相兼容符合要求，并便于集成扩展安防工程商在选购产品时，一定要注意整个系统产品接口要能互相兼容并符合要求，以便系统集成扩展。因为各单位均处于发展阶段，所建设的安防监控系统必须考虑今后的集成扩展。

常见的视频监控传输方法有哪些？传输距离是多少？答：1。同轴电缆（传输距离0-600m），别墅监控安装公司，2。光纤（0-20Km以上），3。无线（3G网络或2G网络），4。传统网线（100m无继电器），5双绞线（0-2400m，分为主动和被动）。如果相机的监控效果从中间到侧面模糊，我该怎么办？答：红外灯的角度与镜头的竞争不匹配。红外光与镜头焦距之间的角度是一致的。相机的监控效果从中间到两侧模糊，这是业界常说的手电筒效果。只有红外灯板与合适的角度镜头成直角才能使相机发挥性能。

别墅监控安装工程-信德铭浩(在线咨询)-天津别墅监控安装由天津市南开区信德铭浩办公设备销售中心提供。天津市南开区信德铭浩办公设备销售中心是天津 天津市,监控器材及系统的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在信德铭浩领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创信德铭浩更加美好的未来。