

# 银川防火板 防火板规格 欧龙新型板材

产品名称	银川防火板 防火板规格 欧龙新型板材
公司名称	潍坊欧龙新型板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊滨海经济开发区
联系电话	15905361596

## 产品详情

**玻镁板** 镁水泥的概念 编辑 (1)镁水泥的不同名称及规范化 镁水泥是一种特殊品种水泥，因它是由法国人索瑞尔（Sorel）于1867年发明的，所以又称氯氧镁水泥。同时，它以氧化镁为主要成分，人们习惯上又称为镁氧水泥。在许多企业，人们根据它以氧化镁和氯化镁两种镁化合物为主要原料的特点，又简称之为双镁水泥。平常，人们也习惯称之为菱镁胶凝材料，因为他的主要原料轻烧镁是用菱镁矿石煅烧而成的。后来，人们又用玻璃纤维来增强镁水泥制得无机复合材料，将此称为无机玻璃钢，至此镁水泥才有了新的称呼即无机玻璃钢。

检测达-A级标构成的墙体及钢结构保护耐火极限远远高于。

### 耐水防

经在水中浸泡现象形率为0%，吸水18Mpa，即吸湿状态下

### 隔音

保温隔阻力为1.14m<sup>2</sup>k良好温性能。

### 轻质高强度

10mm厚的板材重量，且抗冲击强度是普通石膏板的倍，安短工期。

### 无石棉

无石棉成分，

绿色材料构释放是健康环保产品。

亲合固无空鼓。

施工简便

可锯刨、钻钉、裁割加工，提高弧。安装方便，烟道防火板，能有效的缩短工期。

节能

节约木材等自然资源。

产品用途：可作为墙板，吊顶板，防火板，防水板，包装箱等使用，可替代木质胶合板做墙裙，窗板、门板，家具等室内装饰用具，防火板，也可根据需要做调和漆，清水漆，并可加工成各种类型的板面，同时可用于地下室，人防和矿井等潮湿环境的工程，还可以与多种保温材料复合，制成复合保温板材.彩钢板不锈钢包边门：彩钢板表面不能有划伤、掉漆、凹凸不平等缺陷、不锈钢包边折弯要均匀，对接严密、拉丝过渡均匀，对角整齐。

净化门成品的各项尺寸不能超出规定尺寸，门与门柜之间的间隙单边不能超过3mm，防火板规格，合页与锁具试装要灵活，可靠。可视窗装配后要与门板平齐，粘接牢固、打胶均匀。如选配自动扫地条或闭门器则要灵活，可靠。密封皮条装配要牢固、整齐。

玻镁板的使用：玻镁板是基本的中间材料，须经过表面装饰后才能正式使用，所以玻镁板的使用同木材板材的方法相同，银川防火板，可以通过锯、刨、钉等加工工艺，制成各种装饰作品的结构，再通过面饰乳胶漆、壁纸、陶瓷墙砖

银川防火板-防火板规格-欧龙新型板材(诚信商家)由潍坊欧龙新型板材有限公司提供。“防火板”选择潍坊欧龙新型板材有限公司，公司位于：山东省潍坊滨海经济开发区，多年来，欧龙新型板材坚持为客户提供的服务，联系人：黄经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。欧龙新型板材期待成为您的长期合作伙伴！