

河北活性炭出口海运报告办理

产品名称	河北活性炭出口海运报告办理
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

河北活性炭出口海运报告办理

活性炭（activated Carbon）是一种黑色多孔的固体炭质。

活性炭主要成分为碳，并含有少量氧、氢、硫、氮、氯等元素，在结构上是不规则排列，在交叉连接之间有细孔，在活化时会产生碳组织缺陷，堆积密度低，比表面积大具有很强的吸附性能，是用途极广的一种工业吸附剂。普通活性炭的比表面积在500~1700m²/g间。

一、活性炭产品应用

煤质柱状活性炭用于有毒气体的净化，并且广泛应用于工农业生产的各个方面，如石化行业的无碱脱臭、乙烯脱盐水（精制填料）、催化剂载体（钐、铂、铑等）、水净化及污水处理；电力行业的电厂水质处理及保护；化工行业的化工催化剂及载体、气体净化、溶剂回收及油脂等的脱色、精制；食品行业的饮料、酒厂、味精母液及食品的脱色；黄金行业的黄金提取、尾液回收；环保行业的污水处理及有害气体的治理、净化；以及相关行业的香烟滤嘴、木地板防潮、吸味等。活性炭在未来将会有极好的发展前景和广阔的销售市场。

活性炭广泛应用于石化、电力、环保、食品等领域。

二、海运出口活性炭流程

1、包装：

活性炭包装方法为()类，采用牛皮纸外塑料袋包装，并气密封口。外套麻袋或塑料编织袋包装；颗粒活性炭要用内衬牛皮纸和塑料袋的木桶包装；牛皮纸和塑料袋均需密封，严防受潮或雨淋。一般在我国ZJ-15活性炭用25kg、50kg铁桶装或袋装；GH-16活性炭用20kg塑料编织袋装。

2、储存运输：

储运条件规定要求储存于干燥、通风的库房，远离火种、热源，不可与氧化剂共储混运。要防止受潮，以避免受潮后积热不散可能发生自燃。如在抽查发现有发热现象时，应及时倒垛散热，防止发生事故。如发现有活性炭泄漏时，要将其扫起，并倒至垃圾箱内。

在运输中，防止与火源，水直接接触，应避免抛掷、踩踏、猛砸等，尤其是一些柱状活性炭，应避免运输和装卸过程造成的成品破碎。