

昆明浦飞尔铝天花，成都浦飞尔铝扣板吊顶

产品名称	昆明浦飞尔铝天花，成都浦飞尔铝扣板吊顶
公司名称	浦飞尔吊顶材料经营（济南）有限公司
价格	118.00/件
规格参数	品牌:PUFEIER 规格:1200*3000 厚度:0.6
公司地址	济南市济阳区曲堤镇富民街52号203室
联系电话	13210596623

产品详情

昆明浦飞尔铝天花，成都浦飞尔铝扣板吊顶销售地区：云南：昆明市、玉溪市、保山市、昭通市、思茅地区、临沧地区、丽江地区、文山壮族苗族自治州、红河哈尼族彝族自治州、西双版纳傣族自治州、楚雄彝族自治州、大理白族自治州、德宏傣族景颇族自治州、怒江傈僳族自治州、迪庆藏族自治州，四川：成都市、自贡市、攀枝花市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、眉山市、雅安市、巴中市、资阳市、阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州。

1,保温隔热性能好：保温性能超过厚度570mm砖墙,用轻质泡沫混凝土保温墙体板不用再做外墙泡沫保温层即可,实验表明,在东北寒冷地区,用本产品建设的房屋,在无取暖的情况下,外面气温零下25摄氏度,屋内可达到零上8摄氏度。可大量减少冷暖气等电力,燃烧费用,可谓节约能源的较佳选择。

2,建设速度快：安装简单方便,屋面板,网架板,楼层板采用吊装焊接法,比混凝土现浇法快8倍以上；墙板采用拼装焊接法,比砌块墙体快5倍以上可大大缩短工期。墙板可锯,可钉,可钻,可任意切割,随意制造建筑格局。

3,隔音防水防火性能好：隔音效果达45dB,本板材有自防水功能,耐火时限为2.5小时以上。抗冻融循环25次以上,防潮性能等检测项目均达到国家标准。

4,轻质抗震,减轻基础承重：轻质墙体板与粘土实心砖相比,轻三到四倍以上,比空心砌块转轻两到三倍以上,解决大梁,大柱,深基础的问题,不仅适用于低层建筑,也适用于高层建筑,轻地质及沙滩,海滩等建筑。框架式连接具有良好的抗震性能,墙体质量轻,地震发生墙体倒塌。

5,表面装饰性好：墙板表面平整度好,添缝后可直接贴壁纸,墙砖及喷涂。

6,综合造价低：由于轻梁柱基础荷载,施工快速,周期短,比粘土砖,空心砌块砖等降低工程总等价的20%

天花吊顶，浦飞尔微孔天花板，金属方板，集成吊顶，蜂窝板吊顶，装修吊顶，格栅吊顶，装修吊顶，

铝方通吊顶，铝合金吊顶，铝扣板吊顶，集成扣板，扣板墙板，彩钢扣板，方通扣板，工程铝扣板，天花扣板。机房装修工程吊顶，吊顶装修效果图，浦菲尔吊顶材料，安装图。普菲尔，浦菲尔，蒲菲儿，普菲尔 蒲飞尔 吊顶，微孔铝天花穿孔工程铝制天花、铝扣板吊顶、木纹铝扣板、微孔铝扣板、铝方通、铝合金穿孔吸音板、微孔金属吸音板、铝瓦楞复合板等建筑室内外环保装饰材料方形扣板、条形扣板、格栅天花、挂片天花、U型挂片、烤漆龙骨、修边角线、天花配套龙骨及异型天花。暗骨方型铝天花吊顶系统由装饰面板、主副龙骨以及相关配件共同构成。装饰面板为方形块状，采用铝合金制造。暗骨方型扣板厚度分为0.5 mm、0.6 mm、0.7 mm、0.8 mm、0.9 mm、1.0 mm、1.2 mm。常用规格有300x300mm、300x600mm、400x400mm、500x500mm、600x600mm、600x1200mm、300x1200mm、600x900mm

铝单板产品的性能：

- 1) 重量轻,刚性好,强度高,结构合理。抗风压变形性能,抗雨水渗漏和抗空气渗漏,抗震性能均能满足结构设计要求；
- 2) 加工性能好。可加工成平面,弧面,球面等各种复杂形状,完全满足各种造型设计要求；
- 3) 色彩选择范围广,装饰效果好,较易满足设计师的色彩要求；
- 4) 表面涂层耐候性强,色彩好不变；
- 5) 防火性能好,耐腐蚀性能优良；
- 6) 施工安装灵活方便,快捷,易于维护；
- 7) 不易污染,便于清洁和保养