

# 厂家生产高质量定制水泥厂大门抗风性能好

产品名称	厂家生产高质量定制水泥厂大门抗风性能好
公司名称	多合（天津）新技术有限公司
价格	500.00/平米
规格参数	品牌:多合 型号:DUOHEMEN-5 产地:天津
公司地址	天津市武清区京津科技谷产业园祥园160号130室-98（注册地址）
联系电话	13303365687

## 产品详情

### a、技术保证

柔性升降大门安全措施必须在产品设计时经过多方面的论证，这些论证广泛地听取了用户的使用意见和建议。一方面有资质工程技术人员设计，另一方面根据以往生产柔性升降大门的经验，由理论和实际相结合方式来确保柔性升降大门的安全；柔性升降大门的设计依据参照国家有关起重机械、钢结构、电器等标准。

钢结构的强度、挠度、内力和稳定性进行计算和校核，确保产品的设计可靠性；所选用的原材料、外购件、配套件、机械部件和电器元件均选择国内外厂商和产品；

### b、起升机构

起升机构是长期处于自锁状态，其电动机为起重电机，并在电动机和减速机的连接部位配备制动器和卷筒上的安全制动器，这样防止由于大门的自重而引起的自动下落。

安全带的选择采用5 倍以上的保险系数。

起升绳轮的传动轴尾端装有一套限位控制器，通过一对齿轮的转动计算，当大门起升至设定的高度时，起升机构停止运行

#### c、传感、检测和声光报警系统

柔性升降大门配有声光报警器，在升降运行时发出声、光信号，禁止操作人员在大门升降时在下面行走。

编码器：在滑轮组的侧面装有传感编码器，根据安全带的涨紧和松弛，使大门在完全关闭时，起升机构立即停止运行。在横梁的底部装有顶杆接触式传感编码器，当大门起升接近顶部时，上部的上品水平框架接触到编码器的顶杆，起升机构立即停止运行。

#### d、标记

柔性升降大门的二侧立柱上贴有表示高度刻度的反光膜标记，以保证正确地目测大门的升降高度。在夜间运送分段时同时也起到立柱的可见标记作用。

立柱二侧贴有大门升降运行时底部不允许站人的禁令标记。

多合（天津）新技术有限公司是集设计、生产、安装、维修服务于一体的现代化工业门及工厂物流配套设备的生产企业。公司以科技、节能、环保、高效利用为核心，为工业4.0高科技战略计划及高品质生活做配套产品。公司以高定位、高标准、高品质的定位，进口配件多样式，多种价位可供选择。

生产快速卷帘门、快速卷门、快速门、堆积门、工业滑升门、商用透视门、柔性大门、机库大门、抗风卷帘门、自由门、滑升门、pvc软帘门、保温门、平移门、卸货平台及门封等配套产品。

我们与多家工程承包公司和多家企业签订了密切良好的合作关系。

我们提供的安装咨询，协助客户确定合适的产品规格和配置；

我们提供的安装维修及优质的售后服务。

我们为客户提供高性价比的产品、的安装维修与售后服务；

我们为战略合作伙伴提供更大的市场空间与产品售后保障。

我们始终坚持“、、创新”的经营理念，实现永续经营。我们将始终站在市场竞争的制高点，追求技术，根据用户需求的变化适时开发出适应这种变化的新产品,通过技术创新引导需求。

我公司主要经营快速门，堆积门，工业提升门，液压装卸货平台，货车限动器