

手动硬密封刀闸阀PZ73H

产品名称	手动硬密封刀闸阀PZ73H
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/台
规格参数	型号:PZ73H、W-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、W-10C/16c手动硬密封刀闸阀PZ73H、耐磨刀型闸阀适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。

手动硬密封刀闸阀PZ73H操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸，公称尺寸DN50-DN800，可在工作压力0.6MPa-1.6MPa，使用温度400℃情况下正常工作。闸板为不锈钢材质，可防止腐蚀引起的密封泄漏，底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。

手动硬密封刀闸阀PZ73H适用介质环境：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

手动硬密封刀闸阀PZ73H口径DN50-600

浆料阀材质铸钢，不锈钢，铸铁等

浆料阀驱动方式手动，电动，气动，液动

浆料阀型号PZ573,PZ773,PZ673,PZ373,PZ973

浆料阀压力等级0.6-1.6Mpa

手动硬密封刀闸阀PZ73H产品特点：

1、可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；2、具备关断或关断+节流的双重使用功能；3、阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压快保证闸板有效密封；4、适合在不同排布管道上任意角度安装。

5、结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。