

电子厂房加湿器，SMT机房加湿器，湿膜加湿机，湿膜加湿器

产品名称	电子厂房加湿器，SMT机房加湿器，湿膜加湿机，湿膜加湿器
公司名称	北京特新达机房设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TSIND 加湿量:15-20 功率:650
公司地址	北京大兴工业开发区金融大厦B23
联系电话	69200890 13911795365

产品详情

品牌	TSIND	加湿量	15-20
功率	650	工作电压	220
工作电流	3	尺寸	1100*2050*550 (cm)
工作温度	20	供水压力	20

机房专用加湿机 机房加湿器 湿膜加湿机 加湿机 加湿器

电子厂房加湿器，smt机房加湿器，湿膜加湿机，湿膜加湿器

湿膜柜式加湿机是机房与档案室/实验室/电子厂房加湿的最佳方式，th系列专用加湿机，运用单片微电脑控制技术，软硬件冗余和容错设计，功能模块化设计，可加装无冷源辅助制冷降温系统，一机两用制冷加湿同步运用,同时使设备运行更可靠，功能更强大，使用更简单。

th系列加湿机是一款广泛适用于计算机机房、实验室、档案室、博物馆、图书馆、办公室、健身房、阅览室、电子厂房等商业及工业领域的加湿净化设备。它完美结合了自然蒸发加湿的纯净、节能和净化机的除尘、除菌、除异味等诸多特性。全新的设计使设备结构更为合理，实现了多功能设备的小型化。超大容量的内置水箱令使用更方便。

电子厂房加湿器，smt机房加湿器，湿膜加湿机，湿膜加湿器

功能特点：采用瑞典进口湿膜，对水质无特殊要求，无“白粉”污染配有湿度控制系统，湿度可调范围在00-99%湿度自由设定、实时显示实际环境温度、湿度配有湿度校准功能,用户根据使用状态,自行校准湿度传感器具有风机运行模式设定功能，可设定高速风、中速风、低速风控制带lcd液晶显示的中文面板，实现了设备操作及运行的可见性标配远程监控系统,配置485通信端口连接设计双电磁阀设计,常开常闭阀配套使用,运行更安全双层水箱设计,确保无漏水隐患机组全钢板设计,最高使用寿命高达15年自动上水式

标配水箱自动清洗功能、湿膜介质进行自我清洗功能自动缺水保护功能,水泵的运行受水箱水位传感器控制可选配光谱氧化杀菌消毒净化单元可选装电子静电亚高效净化装置可选装气体净化过滤器,高效净化甲醛、苯、氮氧化物等多种有害气体可选装辅助制冷降温系统,一机两用制冷加湿同步运用可选装负离子净化模块,增加空气中的维生素可选配20-30%的新风量,依据室外温湿度探头,设定温湿度置,自动开启或关闭电动风阀可选装节能风机运行模式,湿度达到使用值,整机处于待机运行状态,耗电功率只有8w可选装净水过滤系统,保证水源的洁净,延长加湿模块的使用寿命标配传感精确的声光漏水报警控制可选装物联网控制系统,厂家客服中心实时运行监控,力保机组7/24小时无故障运行可选装辅助电加热装置,在低温环境下进行升温加湿

电子厂房加湿器, smt机房加湿器, 湿膜加湿机, 湿膜加湿器

技术参数:

加湿机	th10ub	th15ub	th30ub
加湿量 (kg/h)	10-12	15-20	25-35
适用面积 (m ²)	150-200	240-300	300-450
风量 (m ³ /h)	2000-2500	3200-4000	6000-7500-9000
功率 (w)	450	650	1500
电源	220v/50hz		
重量 (kg)	85	125	238
水箱容积 (l)	80	90	125
w × h × l (mm)	800 × 1960 × 500	1100 × 2050 × 550	1650 × 2050 × 580
加水方式	人工/自动		
排水方式	水箱/自动		
联网监控	rs485		
清洗/排水方式	自动		
节能方式	小风机节能		

本公司的各种产品可根据用户的需求合理配置方案,欢迎您前来洽谈咨询,初步咨询可电话联系,我们可以给您提供专业得解答,欢迎您的来电咨询!北京特新达给您提供优质的服务!