

# 如何操作建筑工地洗轮机才会更安全？

产品名称	如何操作建筑工地洗轮机才会更安全？
公司名称	陕西奥创矿山装备有限公司
价格	8100.00/台
规格参数	奥创:ACXLJ-2022 尺寸:2.5*3.7*1.2 产地:陕西咸阳
公司地址	陕西省咸阳市彬州市城关街道朱家湾村渭北矿山装备制造工业园3号厂房（注册地址）
联系电话	18192255189

## 产品详情

建筑工地洗轮机是一种能够实现全自动、无人操作、性价比较高的车辆冲洗设备（装置）。建筑工地洗轮机可主动完结冲刷、排泥的作业，冲刷用水可循环运用，接连作业时，仅需弥补少数的水，因此能够节省很多水。可到达无粉尘污染的优良工程。冲刷速度快，习惯高密度车流量冲刷作业，能够节省电资本，加速作业流程。建筑工地洗轮机操作：

- 1、建筑工地洗轮机操作人员必须经过培训，熟悉操作流程后方可操作。
  - 2、合闸送电以前须确保传感器及踩踏开关都正常，急停开关已复位，水池内水位在可洗车的范围内，在洗车范围内没有闲杂人员逗留。
  - 3、合上总电源断路器，电源指示灯亮，洗轮机进入待机状态。
  - 4、车辆进入建筑工地洗轮机前，应告知司机清洗步骤，慢速驾驶车辆，不得快速冲撞，而且确认已关好门和窗。
  - 5、在执行程序操作期间，不得擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行。
  - 6、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。
  - 7、操作间隙做好设备的清洁和保养工作，经常检查洗轮机喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。
  - 8、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。
  - 9、禁止缺水洗车，以免烧坏水泵。
  - 10、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防冻坏。
- 建筑工地洗轮机是一款非常独特的产品，能够很好的控制粉尘污染，保护大气，让人们远离雾霾的阴影，可以提升建筑工地的形象。在节水上建筑工地洗轮机

采用分段式清洗的方式，而且有自己的水循环系统，节省了大部门的水，提高了水的利用率。当大家都在用建筑工地洗轮机洗车时，传统洗车将不复存在。洗轮机又能冲洗车辆保护环境，又能提高建筑工地的企业形象，何乐而不为了。