

# 工地洗轮机结构特点是什么

产品名称	工地洗轮机结构特点是什么
公司名称	陕西奥创矿山装备有限公司
价格	8100.00/台
规格参数	奥创:ACXLJ-2022 尺寸:2.5*3.7*1.2 产地:陕西咸阳
公司地址	陕西省咸阳市彬州市城关街道朱家湾村渭北矿山装备制造工业园3号厂房（注册地址）
联系电话	18192255189

## 产品详情

[洗轮机](#)适用于建筑工地、废弃物处理场、采石场、货物运输场等道路污染场所。

1.车辆快速脱水 由于工地洗轮机清洗后车辆需要立即上路，所以清洗后的车辆可能会将泥水带出施工现场造成污染，为了解决这个问题，我们在工地[洗轮机](#)

上设计了一套快速脱水功能，使清洗后的车辆在离开施工现场前完全到达无水滴、流水现象。减少对路面的污染。

2.分段冲洗 一般来说，工地洗轮机冲洗时，整个洗轮机都是一起喷水，因为[洗轮机](#)

太长，在洗车过程中车辆需要慢慢行驶，所以有些水不能喷到车上，造成了浪费。因此采用分段喷水操作，如此解决了动力浪费问题，还可以降低蓄水池的使用成本。

3.电子控制系统 洗车操控制系统分为机械感应自动、遥控和手动三种控制方式。内部电器采用的可编程控制器微机和优质电器元件，功能可靠。操作方便。