

Z73X-10Q 手动浆液阀、球墨铸铁浆液阀

产品名称	Z73X-10Q 手动浆液阀、球墨铸铁浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:Z73X-10Q 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

Z73X-10Q 手动浆液阀、球墨铸铁浆液阀产品特点 该产品是一种铸铁阀体采用整体式结构刀闸阀,包括阀体,闸板和U型密封条,阀体中腔底部设有凹槽并装有弹性U型密封条,当阀门关闭时闸板下移,闸板底部边缘与密封条接触进而压缩密封条进入凹槽中实现阀体和闸板的密封;当刀闸阀开启时闸板上移,闸板底部边缘与密封条脱离,密封条弹起与凹槽平整,能防止刀闸阀在使用过程中,介质沉淀物积存在阀体中腔的凹槽里,不易堵塞、无残留,管道清洗方便,从而有效提高刀闸阀的密封效果,防止阀门关闭时泄漏。使用寿命更长,维护更简单;法兰密封面镶O型圈,无须另配法兰垫片,安装简单方便,磨擦系数小,启闭灵活性好,该系列刀闸阀可配手动、电动、气动、电液动、液动、伞齿轮传动等诸多执行器,以满足不同工矿要求使用。

Z73X-10Q 手动浆液阀、球墨铸铁浆液阀适用介质

适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上,接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果汁、谷物、屠宰厂废水等介质。

技术参数

口径: DN50—DN1000

工作压力: DN50 ~ DN250 : 10kg/cm²DN300 ~ DN400 : 6kg/cm²DN450 : 5kg/cm²DN500 ~

DN650 : 4kg/cm² DN700 ~ DN1000 : 2kg/cm² 法兰标准 : 国标、日标、美标、德标

连接方式 : 对夹

1 阀体 HT200、QT450

2 填料 PTFE3 支架 Q235A4

阀杆 2Cr13、304、316、316L

5 推力轴承 GCr9 6 手轮 玛钢

7 阀杆螺母 铜 8 闸板 2Cr13、304、316、316L

9 压盖 WCB 10 橡胶圈 EPDM、NBR

11 密封圈 EPDM、NBR

双向密封阀座

Z73X-10Q 手动浆液阀、球墨铸铁浆液阀本结构在阀座橡胶密封圈中穿钢丝，在讲阀座橡胶密封圈嵌入阀体的阀座槽中，是阀座密封圈与阀体紧密结合。当阀门在启闭过程中，靠橡胶密封圈的弹性使闸板与阀座密封圈紧密结合，打到双向密封。

产品创新点

1、精密铸造整体式结构阀体，不用经过机械加工直接在阀体内嵌入U型橡胶条，并在U行橡胶条内设定U型钢丝条，使闸板套嵌在阀体内的U型橡胶圈中间的两侧摩擦上下启闭运动，大大的延长了橡胶密封刀闸阀的使用寿命，并且达到双向密封。

2、解决了刀闸阀底部凹槽易沉积，实现了刀闸阀底部无凹槽，不易沉积堵塞卡死现象。

。