

低烟无卤阻燃型PTYL23(PTYLH23) 12芯

产品名称	低烟无卤阻燃型PTYL23(PTYLH23) 12芯
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

低烟无卤阻燃型PTYL23(PTYLH23) 12芯

低烟无卤阻燃型信号电缆WDZ-PTYL23(PTYLH23)型4,6,8,9,12,14,16适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输***信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合护套、铝护套***信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。

2 低烟无卤阻燃型信号电缆WDZ-PTYL23(PTYLH23)型4,6,8,9,12,14,16使用特性

2.1 电缆的使用环境温度 $-40 \sim 60$ 。

2.2 电缆导体长期工作温度应不超过 70 。

2.3 电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于 0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于 -20 。

2.4 电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。

2.5 综合护套***信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套***信号电缆的理想屏蔽系数 0.3

*3*低烟无卤阻燃型信号电缆WDZ-PTYL23(PTYLH23)型4,6,8,9,12,14,16交货长度

500m及以上的电纜应不少于总交货长度的50%；50~250m的短段电纜交货长度应不超过总交货长度的5%；电纜长度计量误差应不超过 $\pm 0.5\%$ 。根据双方协商规定的长度交货。

低烟无卤阻燃型信号电纜WDZ-PTYL23(PTYLH23)型4,6,8,9,12,14,16