

## 20#无缝碳钢三通生产厂家

产品名称	20#无缝碳钢三通生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

### 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司三通几何尺寸和偏差，如端口内外径、内外坡口、端面斜度偏差、支管高度应符合图纸要求；产品端口对接壁厚不得小于连接管道公称壁厚允许的\*小值，其余部分壁厚应不小于设计壁厚的90%，\*小处不小于87.5%；端口以外椭圆度不大于公称外径的6%；当端口壁厚大于管道壁厚的1.15倍时，应按照标准重新加工内坡口。碳钢无缝三通一般分为等径三通、异径三通，材料有碳钢、焊接三通就是一段主管加上一个小的分支管，显然，两个大的尺寸是主管，中间接出来的小尺寸就是支管。在纯氧管线中，一般是有压力的，这时氧的活性大；三通是具有三个口子，即一个进口，两个出口；或两个进口，一个出口的一种化工管件，有T形与Y形，有等径管口，也有异径管口，用于三条相同或不同管路汇集处。三通的主要作用是改变流体方向的。整个过程是通过管坯的径向压缩和支管部位的拉伸过程而成形。与液压胀形三通不同的是，热压三通支管的金属是由管坯的径向运动进行补偿的，所以也称为径向补偿工艺。由于采用加热后压制三通，材料成形所需要的设备吨位降低。热压三通对材料的适应性较宽，适用于低碳钢、合金钢、不锈钢的材料；特别是大直径和管壁偏厚的三通，通常采用这种成形工艺。

碳钢无缝三通的作用就是改变流体的方向，能够把主管道的流体分到另外两个或者三个管子，可以是相同的直径，也可以根据需求制作异径的三通、四通，异径三通的主管接口尺寸是相同的，支管的尺寸小于主管，大直径的管壁偏厚的产品通常采用热压成型，能够保证产品的度和承压力。1、具有的耐腐蚀性，无缝三通表面薄而坚固的氧化膜使不锈钢在所有水质中都具有的耐腐蚀性，即便地埋也具有良的耐腐蚀性，使用与不同的环境和场地中，不断的使用和推广。因此它适用于各种水质，除了消毒灭菌，不需要对水质进行控制，同时没有腐蚀和超标的渗出物，能够保持水质纯净卫生，杜绝二次污染，能经受高达每秒30米的高水流冲击。在不同的领域和行业能够保证水质的安全性和无污染性，使用于不同的地方，发挥重要的作用。2、具有良的力学和物理性能。无缝三通强度高，是铜管的3倍、PP-R管的8-10倍，能很好地经受振动冲击，使用其接通之后具有不漏水、不爆裂、防火、抗震等特点，因此安全可靠；同时，保温性能好，特别适用热水输送，起到重要的链接作用。