

仿真植物防火测试 防火窗帘B1防火等级检测

产品名称	仿真植物防火测试 防火窗帘B1防火等级检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

仿真植物防火测试 防火窗帘B1防火等级检测

现阶段国家并没有明确仿真植物的阻燃参考标准，可以使用建材阻燃标准，也可以采用UL94塑料制品阻燃标准。

其中，建材标准是指《GB 8624:2006: 建筑材料及制品燃烧性能分级》，它将阻燃分为A1，A2，B,C,D,E,F这7等级。B级阻燃相当于过去标准中的B1级，即难燃级。

B级阻燃要求在满足GB/T 20284的情况下，满足燃烧增长速率指数 120 W/s ，并且600s的总放热量 7.5 MJ 。

UL94等级是应用广泛的塑料材料可燃性能标准。塑料阻燃等级由HB，V-2，V-1向V-0逐级递增：

HB：UL94标准中的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品，燃烧速度小于40毫米每分钟；小于3毫米厚的样品，燃烧速度小于70毫米每分钟；或者在100毫米的标志前熄灭。

V-2：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在30秒内熄灭。可以引燃30cm下方的药棉。

V-1：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在30秒内熄灭。不能引燃30cm下方的药棉。

V-0：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在10秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。