

江苏南京、无锡、苏州氧气浓度探测器销售

产品名称	江苏南京、无锡、苏州氧气浓度探测器销售
公司名称	重庆旭欧科技有限公司
价格	2000.00/只
规格参数	品牌:成都汉生 型号:XO-BS03 产地:四川成都市
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路126号附1-5-2号
联系电话	13062333311 13062333311

产品详情

江苏南京、无锡、苏州氧气浓度探测器销售

生产单位：成都汉生伟业科技有限公司

咨询采购登录：www.cd1718.com

XO-BS03有毒有害气体检测仪器：

性能指标

适用气体：可燃气体、毒性气体、有害气体

采样方式：自然扩散

检测原理：催化燃烧式/电化学式

调试方式：红外遥控或磁棒

浓度单位：%LEL、ppm、%VOL

响应时间：< 30s

负载电阻（4-20）mA：500

检测精度：±5%F.S

重复性：±3%F.S

工作电源：DC24V ±25%

环境条件：可燃气体温度：-40 ~70

毒性气体温度：-20 ~50

湿度：95%RH

输出信号：电流：4~20mA和RS-485总线

无源触点2个

防爆等级：ExdIICT6

防护等级：IP65

功耗：3W

使用电缆：RVVP 3×1.5mm²或 RVVP 4×1.5mm²

传输距离：1000m

压力范围：86kPa~106kPa

电气接口（螺纹）：G3/4

外壳颜色：橘红色

重量：2000g

壳体材料：铸铝

产品特点

长寿命、高灵敏度、低漂移，工作稳定

传感器故障自检

两级浓度报警，具有继电器输出功能

液晶或数码管气体浓度数字显示和工作状态显示

具有温度补偿

自动零点校正功能

4~20mA标准模拟输出和RS485数字输出，可适应各类控制仪表和DCS、PLC系统

红外遥控调整方式或磁棒控制方法，不开盖即可对探测器进行调整，安全方便

采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区