

吊装搬运 宿迁一顶机电设备 厂房设备吊装搬运

产品名称	吊装搬运 宿迁一顶机电设备 厂房设备吊装搬运
公司名称	宿迁一顶机电设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宿迁市宿城区双庄镇牌坊居委会牌坊组4号
联系电话	15951363719 15951363719

产品详情

吊装作业的流程简介；

在吊装的现场，必须派专人看守，禁止人员起吊材料时，经过起吊区域。硬要通过者，必须立即通知吊车司机停止起吊，不能立即停止的，将起吊的材料偏离人员通过正上方。现场人员用吊带捆扎好材料后，将吊带挂在吊车的吊钩上，必须先距离材料3米远的地方，吊车司机先试材料有没捆扎好。这时起吊的速度要慢，动作幅度要轻。试吊离地0.5米，确认捆扎好。现场人员必须先撤到安全区或后，吊车司机才能开始正常的吊装作业。对于起吊材料离地面或屋顶3-4米时，起吊速度必须减慢，动作幅度小。离地面或屋顶0.5米，起吊速度必须非常缓慢，动作幅度很小且轻。材料还没有落地前，屋顶所有人员必须离吊车吊材料的正下方6-7米外。材料完全落地后，吊带降到合理范围内，吊钩不摆动时，现场人员才可以前去解吊带，大型吊装搬运，卸材料并按材料的轻重分开堆放。屋顶的材料要人工吊到地面时。对于螺栓或其它零小件必须用新的或没有任何漏口编织袋按适量重量装好。避免在下吊时，这些零小件从漏口在漏出，坠落地面，伤到他人。

如何对起重机吊装驾驶室进行吸声：吸声是利用可以吸收声能的材料和结构，在噪声传播途径中吸收一部分声能，以降低传到操作者身旁的噪声。对发动机的噪声，在驾驶室靠近发动机侧的围板上和发动机罩内侧，加装玻璃纤维、毛毯、泡沫类吸声材料，并按材料厚度和密度调整吸声强度和特性。另外，起重机吊装驾驶室其他内表面的内饰材料，在考虑美观、隔音的同时，要兼具吸声特性。吸声材料多为多孔型材料，如玻璃纤维、泡沫塑料、毛毯等。

设备搬运的五大注意事项

作为体积庞大，厂房设备吊装搬运，精密的设备搬迁，在制定方案的时候一定要小心谨慎，搬运公司在为客户搬运大型机器设备的时候，通常是针对不同的工厂设备搬运设定特殊的搬运方案，有五大注意事项是不得不知的。

- 1，设备如果体型较为标准，就可以直接装车搬运，但是如果体型比较特殊的设备装车就要灵活，有几点需要注意的，首先要将着力点固定住，容易磕碰的地方一定要采取减震措施，工厂精密设备搬运，防止磕碰。
- 2，如果搬运的设备是精密仪器，首先要清楚仪器很脆弱的部分是哪些，一定要做特殊的护理，一般采用气垫膜，吊装搬运，毛毯等减震措施，在使用起重设备搬运的时候也要小心对待。
- 3，对于平衡性较差的设备，加上承重平衡底座以稳固设备防止倾斜磕碰。

吊装搬运-宿迁一顶机电设备-厂房设备吊装搬运由宿迁一顶机电设备安装工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宿迁一顶机电设备安装工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为包装相关设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!