

外墙用岩棉板 岩棉板 科艺美|保温隔热

产品名称	外墙用岩棉板 岩棉板 科艺美 保温隔热
公司名称	安徽科艺美洁净科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县循环经济园
联系电话	18956536670 18956536670

产品详情

从很多的隔音材料中，相信在建筑工地上运用来作为临时住宅的夹心板房里面的岩棉板，是一种非常不错的隔音材料。岩棉板，形成纤维细度小、柔韧性强的岩棉板纤维尺寸。岩棉板以玄武岩为材料，经高温熔融加工而成的无机纤维板，精良的生产工艺保证了高密度的岩棉隔热体与金属板内壁之间能产生极强的粘着里，岩棉板，从而使岩棉夹芯板具有很好的刚度。

岩棉保温板：无机玻璃钢材料具有特殊性能，表面强硬坚固，承重高达350公斤以上，有很好的抗风、抗冲击能力；耐高温、酸碱、抗腐蚀、抗老化等优点；岩棉板的注意事项：当要绝缘的物体放置在90度并具有一定高度时，岩棉板厂家，必须防止绝缘材料在振动时向下滑动。岩棉板和毛毡的接缝必须紧密连接，以避免形成热桥。冷却时必须消除冷桥。岩棉板保养维护天气问题。工作人员要时刻关注天气变化，外墙用岩棉板，如遇到雨雪气候，应提前停止施工，不得在恶劣天气下施工，这是很基本的岩棉养护。另外，岩棉板的相关工作人员要相当了解岩棉板产品的特点，施工过程中如有任何细节事项，也要做好详细记录，避免发生意外等。

岩棉板分为普通保温岩棉板、外墙用岩棉、电厂岩棉板、外墙憎水型岩棉、保温岩棉板、焦化厂保温岩棉、水泥厂岩棉板、岩棉夹芯板、锅炉厂保温岩棉、防火岩棉板、防水岩棉等。岩棉板又称岩棉保温装饰板，是以玄武岩为主要原材料，经高温熔融加工而成的无机纤维板，岩棉板经过高温熔融加工成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、

不燃的特点。岩棉板以玄武岩为材料，经高温熔融加工而成的无机纤维板，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。岩棉板广泛应用于石油化工、纺织冶金、电力交通、建筑农业等领域。

外墙用岩棉板-岩棉板-科艺美|保温隔热由安徽科艺美洁净科技有限公司提供。安徽科艺美洁净科技有限公司是一家从事“净化板、岩棉板、玻镁板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“科艺美”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽科艺美在保温、隔热材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！