

圣源水处理 锅炉用钠离子交换器出售 锅炉用钠离子交换器

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 圣源水处理 锅炉用钠离子交换器出售 锅炉用钠离子交换器 |
| 公司名称 | 泰安市泰山区圣源水处理设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泰安市东开发区 |
| 联系电话 | 15853815688 |

产品详情

循环冷却水净化设备主要是采用旁通过滤器，全自动旁滤器当系统处于过滤状态时，加压水从滤罐进口流入布水系统，均匀的到达滤料层。当水流过滤料层时，锅炉用钠离子交换器厂家，悬浮物被滤料截留。过滤器底部有带精密缝隙的集水器，过滤后的水被均匀收集，并流出过滤器。集水器上的精密缝隙能有效防止滤料的流失。机械联动蝶阀（气动或电动）控制着水流的方向。旁通过滤器经过加药装置加絮凝剂进行絮凝，锅炉用钠离子交换器出售，然后经过石英砂过滤器进行过滤的设备。

软化树脂受染 若不是水和管道的问题，则可能是树脂被污染了。由于长时间没有对树脂进行反冲洗，没有将工业盐水缓慢注入全自动离子交换器树脂中，让盐水中的钠离子与水中的钙镁离子发生置换。当树脂发生置换之后到达饱和状态，那么软化水的水质就会受到影响，使软化水发黄。这时就一定要对树脂进行反冲洗，将附在树脂表面的杂质冲洗干净，到达树脂再生的作用。若是在设备的运用过程中呈现水质发黄的状况，就可按照上述原因进行排查。

当纤维束过滤器出水量减少，或者进出水口压力超过0.1mpa就行水反洗，气水反洗，水反洗，锅炉用钠离子交换器，正洗操作，排出截留下的污泥等杂质。具体步骤如下：

反洗：关闭进水水泵，打开阀门c、b，关闭其他阀门，开反洗水泵进行反洗，使水经过过滤器底部，由下至上对滤床进行松动1-2min，而后停止水洗，锅炉用钠离子交换器厂家报价，进洗3-5min，然后再气水同时反洗8-10min，后水洗2-3min，整个反洗过程约20min。

正洗：反洗结束后，进行正洗，打开a、d阀门，关闭其他阀门，进行正洗，正洗大约3分钟，直到出水干净为准。

运行：关闭反洗水泵，关闭a、d阀门开取运行状态，打开进水泵，过滤系统处于运行过滤状态。

圣源水处理(图)-锅炉用钠离子交换器出售-锅炉用钠离子交换器由泰安市泰山区圣源水处理设备有限公司提供。泰安市泰山区圣源水处理设备有限公司位于泰安市东开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前圣源水处理在污水处理设备中享有良好的声誉。圣源水处理取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。圣源水处理全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。