

襄阳忠东机电 软起水阻柜 水阻柜

产品名称	襄阳忠东机电 软起水阻柜 水阻柜
公司名称	襄阳忠东机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区柿铺正英工业园
联系电话	15800000000 15800000000

产品详情

传动机构在柜内上部，主要作用是由传动机电机带动极板运动以改变电阻的大小来实现软起动，应定期（每月）进行检测、维护，以保证机构运转灵活。

电阻的大小对应有四个特征位置，分别有四个位置开关，分别是初限位、初限位保护、未限位、未限位保护，其中初、未限位间的间距，是本液态软起动装置的有效控制行程，在初限位处电阻，未限位处电阻（接近为0），水阻柜，初、未限位保护是控制传动机构的的活动空间，它们动作时均有报警输出，但只作为警示信号，不要求主要停车检修。报警信号的消除可通过操作电气室门上的手动试车、手动复位按钮使机构脱离报警位即可。初限位保护位置开关是初限位位置开关的后备，作用是控制传动机构上升（复位）时的准确停车，同样，软起水阻柜，未限位保护位置开关是未限位位置开关的后备，软起水阻柜厂家，作用是控制传动机构下降时的准备停车。

限制漏磁引起的附加损耗。进行安匝平衡计算，按结果进行安匝调整；绕组采用“低-高-低”或“高-低-高”排列；限制扁线的宽度和厚度；按磁场计算选定适宜的换位方法；采用换位导线或组合导线。(2)缩小主、纵绝缘结构尺寸。在高压绕组上采用“等冲击电压梯度”分布的技术，可缩小纵绝缘尺寸；绕组之间采用薄纸筒、小油隙；用瓦楞纸作主绝缘；

向水阻柜内补加蒸馏水至合适液位，测试i相电阻均衡并在规定阻值范围。更换智能控制器并调试正常，达到完好可用状态。要切实加强和落实巡回检查制度，严格按照巡检路线、巡检内容进行巡检。切实加强岗位技能培训，水阻柜配件，提高岗位人员技术水平，要能够和善于发现各类潜在险情。对于异地启动的大型机组，各单位管理人员要协同配合，必须有专人住电气装置现场查看，确认启动过程，确保无遗留隐患。

襄阳忠东机电(图)-软起水阻柜-水阻柜由襄阳忠东机电设备有限公司提供。襄阳忠东机电设备有限公司为客户提供“水阻启动柜,进相器,高压电容补偿柜,高压开关柜,高压软启动柜”等业务,公司拥有“襄阳忠东机电,忠东机电”等品牌,专注于高压开关设备等行业。 ,在襄阳市樊城区柿铺正英工业园的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:彭先明。