

PUR护线套 高柔性特种机器人拖链电缆

产品名称	PUR护线套 高柔性特种机器人拖链电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	8.33/米
规格参数	品牌:埃因 测试电压:2000V 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

型号规格 规格型号 电导体纱支 一条电导体直径 相仿相对密度KG/KM 误差直径/低限mm 直径限制mm

AC-FLEX812 0.14*2C 20 0.1 23.8 4.1 4.6

AC-FLEX812 0.14*3C 20 0.1 29.1 4.3 4.8

AC-FLEX812 0.14*5C 20 0.1 35.3 4.7 5.2

AC-FLEX812 0.14*4C 20 0.1 41.9 5.1 5.6

AC-FLEX812 0.14*6C 20 0.1 48.6 5.5 6

AC-FLEX812 0.14*7C 20 0.1 55.4 5.9 6.4

AC-FLEX812 0.14*8C 20 0.1 63.3 6.5 7

产品介绍：

铜芯高密度聚乙烯绝缘套管、高密度聚乙烯护线套、铜丝网核编、电缆拖链软电缆。高软性混和高密度聚乙烯和与众不同原材料做成专用型护线套，具备极强的抗腐蚀耐弯折性。广泛运用于油、及浸蚀汽体较极端主义地形地貌场所下做气动工具和各种各样挪动电气设备电极电级电极连接线，能够长期性在浸油情况下工作方面。

商品主要参数：

耐弯折使用期500-八百万次之上（高柔）轻中度(三百万次挪动持续芯)

导体：多芯式特细精绞T2力量训练紫铜心线，合乎VDE0295CLASS 6规范

绝缘：不同寻常TPE绝缘套管 TPE 颜

色： 0.5毫米灰黑色数据信息乳白色号序号,3芯之上含有铜编织线（淡绿色可选）

护套：改高粘度超超强力冲压加工内护线套，PUR原料，抗腐蚀。

屏蔽：电镀锡铜丝网手编，相对密度80%之上

护套：不同寻常改性材料橡胶制品PUR护线套 灰黑色(RAL9005) 深灰色(RAL7001)

桔红色(RAL2003)（颜色可定制）

额定电压：横截面 < 0.5毫米²: 300/300V 横截面 0.5毫米²: 300/500V

测试电压：2000V

高柔性电缆电缆线应用温度范围：固定不动不会改变安装：-50 ° C至 80 ° C 挪动安装：-40 ° C至 80 ° C。

高柔性电缆电缆线 | 机器人电缆 | 柔性电缆