

CPVC MPP 电力管 可定制 质检严格 原料到成品直销

产品名称	CPVC MPP 电力管 可定制 质检严格 原料到成品直销
公司名称	新乡 恒久通塑业有限公司
价格	9.50/米
规格参数	恒鼎通:6米
公司地址	河南省新乡市原阳县太平镇尹庄村西500米路南
联系电话	13007511566

产品详情

产品名称：MPP电力管

产品外径：110-250mm (支持尺寸定制)

产品壁厚：6-20mm

公称压力：10Mpa

产品颜色：橘红色

产品材质：改性聚乙烯

产品用途：电线护套、市政用管

产品特点：韧性好、耐高温、耐腐蚀、阻燃

产地：河北沧州

厂家：沧州中宇管业有限公司

MPP电力护套管优越性

- 1、MPP电力管具有优良的电气绝缘性。
- 2、MPP电力管具有较高的热变形温度和低温冲击性能。
- 3、MPP电力管抗拉、抗压性能比HDPE高。

4、MPP电力管质轻、光滑、磨擦主力小、可热熔焊对接。

5、MPP电力管长期使用温度—5 ~ 70 。

6、MPP管施工须知

MPP电力管管材运输、施工过程中严禁任意抛摔、撞击、刻划、曝晒。

MPP电力管热熔对接时两管轴线要对准，端面切削要垂直平整。

MPP电力管加工温度、时间、压力、视气候状况作相应调整。

MPP电力管管材小弯曲半径应 75管外径。

MPP电力护套管连接方式：

用焊接机热熔焊对接，熔接点在200度左右，不能超过220度，当温度达到后，即可两头对接。（因MPP管的连接方式为热熔焊接，焊接口不好，会损伤电缆线或可能拉扁，所以MPP电力管必须用全新料来做）。

