T型筋外贴式止水带WN3M4型300×6mm

产品名称	T型筋外贴式止水带WN3M4型300×6mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	20.00/米
规格参数	材质:橡胶 硬度:61邵尔 拉伸强度:10MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

我们景县百泽公司的T型筋外贴式止水带批发价格：

1、我们的T型筋外贴式止水带价格低，质量好。

2、我们的T型筋外贴式止水带价格会根据客户所需要的数量变动，肯定是量大优惠。

3、询价时需要知道T型筋外贴式止水带的详细规格型号，有图纸尽量提供图纸。

4、具体的T型筋外贴式止水带价格以与我们客服沟通的价格为准。

5、产品的价格在总价上我们可以给予适当的优惠。

衡水景县百泽公司作为一家靠谱的钢边橡胶止水带生产厂家，期待您的莅临指导，并希望我们能和您取得真诚合作，让我们的产品遍布大江南北，让您也得到满意的产品！

T型筋外贴式止水带如何施工安装：

在T型筋外贴式止水带的背面配30mm厚木模板，模板的宽度和长度应满足T型筋外贴式止水带安装的主要要求，木模板应与外墙整体模板还是要连成一体，以防浇筑混凝土时木模板再次发生位移、漏浆，失去止水作用。同时再用212in（lin=25mm）双帽钉将T型筋外贴式止水带与木模板固定，将双帽钉钉在止水带两侧边缘的这些部位，每隔200mm的钉双帽钉各一个。安装好的背贴式橡胶止水带应平整，无下垂现象，此部位在浇筑混凝土后，强度达到设计强度的80以上方可拆模。

对于T型筋外贴式止水带的搭接及固定，或者其他的T型筋外贴式止水带做法，施工方很重要，搭接部位比不了正常整根的防水效果，所以在一下坡度大，或者拉力大地方尽量是少使用搭接，在一些止水带受力小，方面来使用搭建，合理的计划施工搭接，也是施工中很重要的事情。