

德国宝华BAUER200-TE高压空气压缩机充气泵

产品名称	德国宝华BAUER200-TE高压空气压缩机充气泵
公司名称	山东旭胜安全科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:德国宝华 型号:BAUER200-TE 产地:德国
公司地址	山东省济南市高新区舜旺路258号明湖白鹭郡一区8-503
联系电话	18663783635

产品详情

德国宝华BAUER200-TE高压空气压缩机充气泵技术参数：

型号：BAUER200-TE

排量：200L/min

驱动方式：电动

压力：225/330bar

滤芯：P21过滤系统

驱动能耗：4KW

充气接头：PN200/PN300

充气接头数量：标配1个 可选配2个

充气管长度：1米/根 标配1根，可选2根

压缩级数：3级

冷却方式：风冷

转速：1270

重量：115KG

尺寸：110*52*57

安全阀数量：3个

风扇材质：金属材质

底座：合金材质

机油：宝华专用合成润滑油

油泵：具有油泵，保证活塞的润滑

计时器：B-TIMER，记录机器的使用时间，提醒滤芯的更换时间，提醒机器的保养时间 选配

自动停机：机器设定压力后到达后自动停机，保证设备及人员安全 选配

自动排水：机器每隔15分钟自动排水，保证机器性能避免人员操作故障 选配

反向保护：电机反转后机器停止运行，运行设备使用年限 选配

油压监控：监控油压变化，机器出现异常第一时间发现 选配

使用时间记录：机器开机后开始记录时间，准确时间进行机器维护保养

德国宝华BAUER200-TE高压空气压缩机充气泵技术特点：

压缩机主机三级压缩

精密进气滤芯

低压油泵

中间级冷却器

终级冷却器

中间级油水分离器

中间级安全阀

运输把手

P21 过滤系统(可升级为P31, P42过滤系统)

由TRIPLEX 净化系统, TRIPLEX 长效滤芯, 保压阀/单向阀和终级安全阀组成

B-TIMER电子监测器(选配)

SUCURUS滤芯监控系统(适用于P42过滤系统)

监控滤芯饱和程度, 提供更换滤芯信号, 如果忽略显示, 则SUCURUS可使机器自动停机

300 bar / 200 bar 充气装置

BAUER 200 / 250 / 300 TE 标准配1个充气接头, 可选择更改为2个充气阀及充气管。

充气接头包括：

1根1 米长充气管

1个带有放空功能的充气阀，充气瓶接头5 / 8BSP,

DIN EN 144 - 2

1个压力表

200/300 bar 转换装置(选配)

BAUER200/250/300TE可升级为带电控的冷凝水自动排放的版本（选配）

德国宝华BAUER200-TE高压空气压缩机充气泵其他型号压缩机：

型号	驱动方式	排气量	转速	功耗	滤芯型号	尺寸 (cm)	净重 (kg)
----	------	-----	----	----	------	---------	---------

BAUER200-TE	三相电机	200	1270	4.0	P21	110*52*57	120
-------------	------	-----	------	-----	-----	-----------	-----

BAUER250-TE	三相电机	250	1470	5.5	P21/P31	110*52*57	130
-------------	------	-----	------	-----	---------	-----------	-----

BAUER300-TE	三相电机	300	1800	7.5	P21/P31/P42	110*52*57	140
-------------	------	-----	------	-----	-------------	-----------	-----

1、以上机器型号可选用200/300bar充气转换装置

2、特殊电制可选