

# CE认证欧盟标准电源线电缆 H03VV-F

产品名称	CE认证欧盟标准电源线电缆 H03VV-F
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	6.30/米
规格参数	品牌:埃因 型号:H03VV-F 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

### 产品介绍：

连接和变频电缆能用于干燥或湿冷的房间内，十分是工业生产应用地形地貌下的各种各样电气设备安装。横截面在0.5毫米2及之上的做为操纵和联接铜心线还十分合适用在数控加工中心生产制造、工业生产安装设备机器设备建筑项目、发电厂、暖气片和空调修理等场所。由于其不同寻常的软性设计方案，它还能用无应力场初凝可强制性正确看待的随意非持续性持续运动健身下的安装及固定不动不会改变铺设。（不当作柔性电缆应用）。

### 商品主要参数：

因为高密度聚乙烯使用性能好，电缆护套特性出色，有机化学效率性好，并耐潮，有一定的电缆护套特性。五颜六色铜芯电缆标识联接和变频电缆，商品特性佳，应用更安全性能。

### 电缆线构造：

电导体：多芯式特细精绞T2力量训练紫铜心线，合乎VED0295CLASS 5规范

绝缘套管：不同寻常混和PVC绝缘套管

颜色： 0.5毫米颜色表明，合乎DIN47100

0.5毫米灰黑色数据信息乳白色号序号，3芯之上含有铜编织线

里衬层：PP带或没有防双肩包囊缓存。

护线套：混和70度PVC护线套，灰黑色(RAL9005)或深灰色（RAL7001）

运用规范：JB8734.4-1998 GB5023.5-1997

详尽主要参数：

小弯曲半径：应用温度范围：

挪动安装：15 × 电缆线直径 挪动安装：-10 至70

固定不动不会改变安装：6 × 电缆线直径 固定不动不会改变安装：-30 至70

检测工作要求工作电压： 0.5毫米<sup>2</sup>：2000V 工作标准工作标准电压： 0.75mm<sup>2</sup>：300/300V

0.5毫米<sup>2</sup>：2500V 0.75mm<sup>2</sup>：300/500V

型号规格 规格型号 电导体纱支 一条电导体直径 相仿总重量KG/KM 误差直径/低限mm 直径限制mm

H03VV-F 0.5\*2C 16 0.2 47.9 5.4 5.9

H03VV-F 0.5\*3C 16 0.2 56.8 5.7 6.2

H03VV-F 0.5\*5C 16 0.2 74.8 6.6 7.1

H03VV-F 0.5\*4C 16 0.2 91.1 7.4 7.9

H03VV-F 0.5\*6C 16 0.2 108.2 8.2 8.7

H03VV-F 0.5\*7C 16 0.2 117.9 8.2 8.7

H03VV-F 0.5\*8C 16 0.2 133.5 8.9 9.4