

中埋式橡胶止水带特殊要求

产品名称	中埋式橡胶止水带特殊要求
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

[遇水胀大橡胶止水带](#)

，是橡胶止水带中胀大率较高的一款止水带，归于加筋工艺的一种，不光具有一般橡胶止水带的防水，止水的功用外，还采用了特别的内防水线功用，具有遇水胀大作用的特别橡胶制成。

遇水胀大橡胶止水带，能够增强了止水带和构筑物的紧密度，使防水、止水作用更好。止水带的胀大防水线部分胶料履行规范。其余部分橡胶与一般橡胶止水带物理机械功用相同，履行规范，具有遇水胀大功用的防水密封材料。

我公司出产的遇水胀大止水带的胀大线为赤色的，遇水胀大的作用都是依照国家的质检的规范出产的。遇水胀大橡胶止水带广泛应用于人防，地铁、地道、污水处理工程、游泳池等以及其它混凝土工程施工缝、伸缩缝。

遇水胀大橡胶止水带施工控制关键采用硫化机（钢边、中埋、背贴硫化机三种）进行硫化对接。依据工艺需求，现场施工预备一条干毛巾及少数汽油。依据工艺需求，现场有必要装备一名电工。依据工艺需求，现场有必要装备活动扳手一个。

[钢边式橡胶止水带](#)

毫无疑问其效果便是止水的，止水带运用十分广泛用于基建工程、地下设备、隧道、污水处理厂、水利、地铁等工程。为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩缝混凝土浇制配用。但是常常听到有一些人诉苦道说止水带质量欠好，寿命不长，欠好运用等等的。可能那是你把钢边式橡胶止水带“玩坏了”，下面就让钢边式橡胶止水带告诉你吧。

1.因为钢边式橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，而混凝土中有许

多尖角的石子和锐利的钢筋头，因此塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力，裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应留意定位办法和浇捣压力，防止止水带被刺破。

2.钢边式橡胶止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质触摸，这样会损坏止水带的运用寿命

3.在运送和施工中，防止机械、钢筋等东西不小心损伤止水带。

4.施工过程中，止水带要牢靠固定，防止在浇注混凝土时发生位移，确保止水带在混凝土中的正确方位，偏移方位了会导致其效果体现不出来。

5.我们可以使用附加钢筋固定、专用卡具固定、铅丝和模板固定等。但是如果需要穿孔时，只能选在止水带的边际装置区，不得损伤其他部位。

6.钢边式橡胶止水带在橡胶中心焊止水片外面近模板处焊定位片,对于钢边式橡胶止水带要求满焊,定位片距模板要有一到二公分的距离,这之间加塑料或许木质垫片。拆模后剔出,割掉螺杆后用微膨胀砂浆填平。

钢边止水带的优势是的多的，常见的优势有下面这几条的：一般来说，混凝土和橡胶的粘附力较差，在惯例施工中，又因橡胶是柔软弹性体，使混凝土在浇筑时不易被捣实，故在混凝土接缝胀大，扯离、改变时会经常出现橡胶止水带松动和掉落，致使在水头压力较高情况下会发生渗漏现象。

对于变形缝大的接缝来说，问题就更为突出。采用镀锌钢边橡胶复合式止水带，基本上能够克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。并且这种复合式止水带还具有双重功用，即一方面能够延长途径，推迟渗水速度，另一方面镀锌钢边和混凝土有着杰出的粘附性。

使止水带能接受较大的拉力和扭力，然后确保橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会发生松动和掉落现象，进步止水效果。钢边橡胶止水带选用镀锌钢边；橡胶：一般选用天然橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢边能有效地粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达8~10N/2.5mm,以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱。

一般钢边边缘没有工艺孔，安装浇筑混凝土时，利用工艺将止水带和钢边用细铁丝缠绕固定，以确保浇捣密实，使镀锌钢片和混凝土有效地牢固粘附。本产品首要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的根底工程，如地下设备、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。

如果是在高速公路上使用[中埋式橡胶止水带](#)

的话，那么如果要确保施工的质量的话，有什么样的操作的要点呢，小编就给大家分析一下吧。高速公路中埋式橡胶止水带一切作业人员要进行地道防排水施工质量常识的培训的。

并且是要通过考核的，等合格之后才干上岗的定位卡具加工制作的时分，变形缝的转角部位和止水带的中心空心圆环部位要做成圆弧形状或者是45度角的，这样才干确保止水环圆形和变形缝中心重合的。

用户止水带订购的时分要根据规划的图纸工程结构计算好产品的长度，异型结构要有图纸的阐明的，尽量在工厂中将止水带衔接成整体的，如果需要现场衔接的话，可以选用电加热板硫化粘合或者是冷粘结或者是焊接的方法。

橡胶止水带在运输的时分，应该避免阳光直射的，不能和热源、油类和有害溶剂结合的，制品要取直放平的，不能加重压的，寄存的地方好要保持零下十度到30度之间，相对湿度在百分之四十到八十之间的。

1.丁基橡胶防水密封粘结带是由丁基橡胶与聚异丁烯等主要原料共混而成，按照特殊的生产配方，采用zui新德国技术，选用优质特种高分子材料（进口），经过特殊的工艺流程生产出来的环保型无溶剂密封粘结材料。

2.丁基橡胶防水密封粘结带特性：(1)可保持永jiu柔韧性、粘着性，能承受一定程度的位移，变形有良好的追随性。(2)极jia的防水密封性及抗化学腐蚀性，抗紫外线（日照）能力强；20年以上的使用寿命。(3)使用方便，用量准确，减少浪费，性价比极优。(4)不含任何溶剂，安全且环保。

3.丁基橡胶防水密封粘结带主要用途:(1)钢屋面彩钢板、采光板之间的相互搭接，及落水天沟连接处的密封。(2)门窗、混凝土屋面、通风管道密封防水。(3)PC板、耐力板的安装。(4)汽车门窗防水薄膜粘贴、密封抗震。