

真空吸沙泵 南京吸沙泵 轩泰|应用范围广

产品名称	真空吸沙泵 南京吸沙泵 轩泰 应用范围广
公司名称	安徽轩泰环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区工业园太和路398号
联系电话	18105602382 18105602382

产品详情

不锈钢液下泵的进出口管道处宜设可调支架

使用前，须检查各接线柱是否牢固，接地线必须可靠牢固。全新或长期搁置不用的电动抽液泵，开箱后550伏兆欧表测量所有带电零件与可能触及的金属零件之间绝缘电阻，在接近工作温度时应不低于7兆欧。在泵的进出口管道处宜设可调支架，有振动的管道，自吸式吸沙泵，应设减振支架，南京吸沙泵，以适当调整管道位置，减少由于安装误差产生的对泵管嘴的附加力。不锈钢液下泵的吸入口到容器底部之间距离为吸入口径的2~3倍。泵体与器壁距离应大于口径的2.5倍。

螺杆泵污水处理体会介绍

现将我们在应用螺杆泵的一些体会介绍一下。螺杆泵污水处理 螺杆泵因其有可变量输送、自吸能力强、可逆转、能输送含固体颗粒的液体等特点，在污水处理厂中，广泛地被使用在输送水、湿污泥和絮凝剂药液方面。耐腐蚀化工泵具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、寿命长的优点，管道泵适用于输送化工、制药、石油、食品、等工业腐蚀性液体，有或煤矿井下固定设备I类及工厂IIA、IIB级，温度组别为T1、T2、T3、T4组存在性混合物的其它工业场所。使用温度150 以下。

打开压力表阀，打开泵冷却水阀，观察是否正常;启动备用泵，真空吸沙泵，待达到额定转速、压力稳定后(时间不能超过3分钟)，缓慢打开备用泵出口阀，吸沙泵生产厂家，慢慢调节阀。泵进出口设计成规格相同法兰，且位于同一中心在线，可象阀门一样直接安装

在管路上，且中心低，便于管道布置，安装方便。轴封设备，因为泵轴滚动而泵壳固定不动，在轴和泵壳的触摸处必定有必定空隙。

真空吸沙泵-南京吸沙泵-轩泰|应用范围广由安徽轩泰环境科技有限公司提供。“清淤泵,真空泵,水陆割草挖掘机”选择安徽轩泰环境科技有限公司，公司位于：合肥市庐阳区工业园太和路398号，多年来，安徽轩泰坚持为客户提供好的服务，联系人：尚经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽轩泰期待成为您的长期合作伙伴！