

榻榻米安装 松江区榻榻米 恒通科技

产品名称	榻榻米安装 松江区榻榻米 恒通科技
公司名称	南京恒通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区宏运大道1818号武夷商城凌云阁922室
联系电话	13505186017 13505186017

产品详情

榻榻米受欢迎也不用在强调了，地台拥有着强大的储存功能，无论什么东西都能塞得下，妈妈再也不用担心我的东西乱丢了，安装榻榻米的同时，地台也是一定要安装的，你可以选择不同地台的储物方式，不同的储物方式能给人们带来便利，所以安装地台的时候一定要跟安装师傅说你想要的储物方式。储物方式：一般榻榻米主要有侧开式（地台侧面开门）、抽拉式（地台侧面设抽屉）、上掀式（地台顶板上掀）几种。飞墨君比较推荐前两种，这样取放物品就不用将榻榻米打开。

另外，根据榻榻米的尺寸还可以多种储物方式结合使用，对于纵深比较大的榻榻米可以外侧采取侧开，内侧使用上掀式设计。

榻榻米装修底架一定要做防潮防虫处理，榻榻米品牌，好预留一个透气孔。一般担心阳台的防水问题，可以在榻榻米靠的那面墙做一下防水；至于防虫问题，松江区榻榻米，一般工人都会刷一层防虫漆，解决榻榻米的防虫问题。

一、墙边挡板除保护榻榻米边沿作用外，榻榻米安装，还有调整地台规则作用。解决墙面平直，大小头，让地台柜体平面能方正。其宽度不是一个定数，视材料和墙面情况。高度以榻榻米垫子厚度为准，常用的垫子厚度为5公分。榻榻米自身重量达15公斤/平方米，若做成收纳上掀柜板，榻榻米设计，开合就有了一定难度。因此，在制作时，若柜板长度达1.2米以上，可在柜板下加衬轻体桐木拼板或指接板、并安装气压撑杆以使助力。上掀柜板无法在板面上做拉手，可做成凹型或掏孔，也可在柜板下方固定一布带以便开启。地台承重是关键，所以箱体跨度（宽）不易过大，控制在50—80公分之间为益。并视情况在盖板下加衬木方或其它衬板。

二、需安装榻榻米垫的地台，在制作时若长宽尺寸允许，能做成正方，做成正方，或至少有两块以上是一样尺寸。榻榻米垫毕竟会有磨损，但每块榻榻米垫使用频率不一样，若是有几块相同尺寸的榻榻米垫，可根据磨损情况更换。用电动升降机别忘记在底板下放好随箱的电源线。并开好底板上的出线孔。就是安装手动升降机也在升降池里留上电源插口。榻榻米垫尺寸为2米×1米。制作地台箱体时，必须控

制在此尺寸内。地台高度问题：手动升降机的地台高度 = 升降池底板 + 升降机 + 3公分厚桌面 + 1至2公分调整间隙 + 榻榻米垫厚度一般为5公分（若不装榻榻米垫则不考虑）

1、外观：平整挺拔者佳，松垮软塌者次。2、表面：绿色，紧密均匀紧绷，双手向中间紧拢无余者佳；黄色，有跳草，用手推席面5寸，有折痕者次。3、草席：草席接头处，“丫”形缝制斜度均匀，棱角分明者佳；“ ”形缝制边者次。4、包边：针脚均匀、米黄色涤纶线缝制，棱角如刀刃者佳；针脚杂乱，白色涤纶线缝制，棱角如棕、稍圆鼓者次。5、背部：蓝色底部有防水衬纸，米黄色涤纶线，无跳针线头，通气孔均匀者佳；底部无衬底，白色涤纶线，跳针者次。6、厚度：上下左右四周边厚度相同，硬度相等者佳；右厚左薄、上硬下软者次。7、劣质榻榻米：表面有一层发白的泥染色素，表面粗糙容易褪色；填充物的处理不到位，致使草席内参杂灰尘、泥沙；榻榻米的硬度不够，易变形。榻榻米安装-松江区榻榻米-恒通科技由南京恒通科技有限公司提供。南京恒通科技有限公司是一家从事“家具安装和维修服务；家具零配件销售；家具销售；日用产品修理”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使恒通在电脑桌中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！