

3MPT1500-3MPT1500汽车泡棉胶

产品名称	3MPT1500-3MPT1500汽车泡棉胶
公司名称	深圳市信达胶粘材料有限公司
价格	1800.00/支
规格参数	品牌:3M 型号:3MPT1500 基材:泡棉胶
公司地址	沙井新桥社区
联系电话	18320837460

产品详情

3MPT1500胶带是一种丙烯酸泡棉胶带，装着性良好，抗剥离强度良好、耐可塑剂性佳
主要用于汽车大型浪板、挡泥板、密封条、防擦条、护板及各类饰条等场合

[3MPT1500胶带](#)是一种丙烯酸泡棉胶带，装着性良好，抗剥离强度良好、耐可塑剂性佳
主要用于汽车大型浪板、挡泥板、密封条、防擦条、护板及各类饰条等场合。

可以取代铆钉、螺丝及其它机械式固定，不仅可以密封隔绝潮气及多数溶剂，更可长期抗紫外线及冷热回圈，独特的泡棉可做为的缓冲材料。不同于机械固定之粘受力，3MPT1500能够平均分散受力，使用者得以使用较轻的材料而无材料变形，金属疲劳等问题。

特性：防水，抗溶剂，耐高温，在弯曲的表面有良好的服帖性，可填补粘贴不平整的表面。服帖性高，优异的填充效果，独特的背胶亦适用于不同的表面及低温施工使用。

3M PT1500胶带是丙烯酸为材质的胶带产品，短期耐温性 208（ ）而长期耐温性是132 。

产品用途：主要用于用于难粘表面，如汽车边饰条，前饰条，后饰条，门槛条，角位防撞条，后护板，不锈钢油箱饰盖，踏板，门外拉手，轮弧,挡流,板刹车灯,汽车和摩托车标牌，金属饰板，汽车配件，安全玻璃的复合等方面的粘贴固定

使用说明 1、清洁被贴部位，保持干燥；2、将橡胶背胶揭下，一般情况下，一边慢慢贴，一边用工具刮平，一边揭背胶；3、如果被贴胶带长度小于10厘米，可把背胶全部撕下再贴。但必须小心，不要发生意外粘连或掉下地面粘起灰尘；4、粘贴完毕后适度用力挤压，根据3M胶特性，请在24小时内不要洗车。

