塑料光纤分纤箱壁挂式 抱杆式

产品名称	塑料光纤分纤箱壁挂式 抱杆式
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	25.00/个
规格参数	普纬达:5℃～ 40℃ PWD01:-40℃～+60℃ 慈溪市:70kPa～106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

塑料光纤分纤箱壁挂式 抱杆式其实质就是一种光纤传输方法，塑料光纤分纤箱壁挂式

抱杆式其所指的就是通过对物理布线方式进行利用，塑料光纤分纤箱壁挂式 抱杆式从而使网络信号传输能够得以实现。对于FTTH而言，其核心内容为能够提供容量较大的宽带，其格式、塑料光纤分纤箱壁挂式 抱杆式波长以及数据与速率均比较透明，同时相关网络协议也比较透明，对于周围环境并无太高要求，在维护方面相对而言比较方便。电信1分32分光分纤箱在FTTH光纤得以实现的基础上，塑料光纤分纤箱壁挂式 抱杆式可防止在网络重建过程中出现网络重叠以及浪费情况，可提升信号传输效率。对于FTTH原有同轴电缆而言，其主要就是在PON网络中实现信号传输，塑料光纤分纤箱壁挂式 抱杆式而该PON网络由同轴电缆单独建设，其优点就是可使ONU成本得以有效节约，EPON转接技术选择波分复用技术，其下行波长为1490nm，通常上行波长为1310nm，若单纯针对有限电视信号对波长进行设定

4.??????????????????????

5.??????????????????????????????????

6.????????????????????????.????

7.????????????????????????????

8.????????????????????????????????

9.????????1.5m????????????????????????

10.?????????4????????????????????????

11.????SC????????????????????????????“???”?12.????????????????????????

13.????????????????????????

1:????PC/ABS??????,??????20???

该产品用于配线光缆通过光分路器与用户蝶形入户光缆实现连接，从而实现用户FTTH业务的开通，是ODN网络中重要的光接入点设备。

GFX-16D 1分16/32/64光分路器箱主要特点：采用冷轧钢板，静电喷涂室外防水粉末门锁采用户外防水锁，箱体挂墙安装

工作温度：-30 ° C~+60 ° C，储存温度-40 ° C~+60 ° C

1分16/32/64光分路器箱具有临时尾纤存储区域支持各种光纤连接头的管理，

如SC、LC、ST、MT-
RJ等前面操作，安装迅速方便分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

1.
16芯配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，或1台1：16插片式分光器

2.
32芯配置4个标准插片式分光器安装槽位，可安装4台1：4/1：8插片式分光器，或2台1：16插片式分光器

3.
64芯配置8个标准插片式分光器安装槽位，可安装8台1：4/1：8插片式分光器，或4台1：16插片式分光器

4.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

GFX-32D名称型号规格重量功能16/24芯分纤箱 GFX-16D 350*300*100mm 4.8KG

可安置OLC分光器32/48芯分纤箱 GFX-32D 450*300*100mm 6.0KG 可安置OLC分光器

64/72芯分纤箱 GFX-64D 450*350*130mm 7.8KG 可安置OLC分光器光缆分纤箱