

台州Danfoss泵 苏州市全合机电公司

产品名称	台州Danfoss泵 苏州市全合机电公司
公司名称	苏州市全合机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇藏书穹窿路93号9幢 厂房
联系电话	13771949402 13771949402

产品详情

本实用新型公开了一种用于生产系统中的粉尘回收装置.一种用于生产系统中的粉尘回收装置，包括除尘器，吸收塔和喷淋机构，除尘器用于收集烘干过程中产生的粉尘，并回收去除一部分的粉尘，吸收塔通过管路与除尘器连通，用于收集剩余部分的粉尘，并通过喷淋机构向吸收塔内部喷射吸收液，Danfoss泵咨询，以溶解吸收粉尘，吸收液为生产过程中产生的废酸.本实用新型的一种用于生产系统中的粉尘回收装置，利用生产系统中现有的吸收液，对粉尘进行回收，该粉尘回收装置结构简单，操作方便，粉尘的回收，节约了回收成本，避免粉尘对环境的污染.

250kt/a硝基复合肥装置于2015年12月投产，存在硝基复合肥造粒塔塔顶尾气带出大量粉尘，产品防结块性能差等问题.为实现节能减排，清洁生产，Danfoss泵公司，在调研考察与技术交流的基础上，决定新上造粒塔粉尘回收装置及强制通风系统.介绍粉尘回收装置的技术特点，工艺流程与工艺指标，设备选型与布置，运行情况，对增设造粒塔粉尘回收装置及强制通风系统后的效益进行分析.应用情况表明，Danfoss泵热线电话，增设造粒塔粉尘回收装置后塔顶排放尾气粉尘含量由约160mg/m³降至约04mg/m³，年增效约95万元；增设强制通风系统后，硝基复合肥产品质量得到提升，技改实现了经济效益与环境效益的双丰收.除尘设备优势水浴除尘设备的优势還是许多的：有一定的腐蚀。清洁带有腐蚀的环境污染时，清洗水(或液體)会具备一定水平的腐蚀，因而，除尘器设备应具有一定的耐腐蚀对策。除尘滤筒是由一定长度挺括的滤料折叠成褶，首尾粘合而成的星形过滤筒。过滤筒无笼骨，安装简单。除尘滤芯的种类较多，有细而长与粗而短之分。160、112m的液空隙大、角度大、褶皱小、褶皱浅，台州Danfoss泵，滤液面积比同一直径滤袋大25倍，灰尘易于清除，适用于浓度为15g/m³的粉尘，风速为0.61。2m/min。台州Danfoss泵-苏州市全合机电公司由苏州市全合机电有限公司提供。苏州市全合机电有限公司是江苏苏州,废气处理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在全合机电领导携全体员工工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创全合机电更加美好的未来。