

40吨62米门座式起重机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 40吨62米门座式起重机 |
| 公司名称 | 江苏新东机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 起重机类型:港口(船厂)门座式起重机 品牌:新东 型号:MS4062 |
| 公司地址 | 中国 江苏 无锡市 新区苏锡路129号 |
| 联系电话 | 86 0510 85388901 |

产品详情

| | | | |
|--------|--------------|--------|-------|
| 起重机类型 | 港口(船厂)门座式起重机 | 品牌 | 新东 |
| 型号 | MS4062 | 最大起重量 | 40(t) |
| 额定载重量 | 40(t) | 最大提升高度 | 62(m) |
| 额定起重力矩 | 1000(kNm) | 工程机械种类 | 起重机械 |

门座式起重机是桥架通过两侧支腿支承在地面轨道或地基上的桥架型起重机。具有沿地面轨道运行，下方可通过铁路车辆或其他地面车辆。

按用途可分为3类：

装卸用门座起重机:主要用于港口和露天堆料场，用抓斗或吊钩装卸。起重量一般不超过25吨，不随幅度变化。工作速度较高，故生产率常是重要指标。

造船用门座起重机：主要用于船台、浮船坞和舢装现场，进行船体拼接、设备舢装等吊装工作，用吊钩作为吊具。最大起重量达300吨,幅度大时起重量相应减小。有多档起升速度，吊重轻时可提高起升速度。有些工作机构还备有微动装置，以满足安装要求。

建筑安装用门座起重机：主要用在水电站进行大坝浇灌、设备和预制件吊装等，一般用吊钩。起重量和工作速度一般介于前两类起重机之间。它具有整机装拆运输性好、吊具下放深度大、能较好地适应临时性工作和栈桥上工作等特点。