

64芯光纤分纤箱壁挂式

产品名称	64芯光纤分纤箱壁挂式
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	50.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

64芯光纤分纤箱壁挂式光纤光纤，是光导纤维的简写，64芯光纤分纤箱壁挂式是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。64芯光纤分纤箱壁挂式光导纤维由前香港中文大学校长高锟发明。微细的光纤封装在塑料护套中，64芯光纤分纤箱壁挂式使得它能够弯曲而不至于断裂。通常，64芯光纤分纤箱壁挂式光纤的一端的发射装置使用发光二极管(lightemittingdiode，LED)或一束激光将光脉冲传送至光纤，64芯光纤分纤箱壁挂式光纤的另一端的接收装置使用光敏元件检测脉冲。在日常生活中，由于光在光导纤维的传导损耗比电在电线传导的损耗低得多，光纤被用作长距离的信息传递。光缆光缆光缆(opticalfibercable)是为了满足光学、机械或环境的性能规范而制造的。

5.??

6.??

7.??

8.??

9.????????????1.5m??

10.????????????4??

11.????SC??“????”?12.??

13.??

1:????PC/ABS??????,??????20???

该产品用于配线光缆通过光分路器与用户蝶形入户光缆实现连接，从而实现用户FTTH业务的开通，是ODN网络中重要的光接入点设备。

GFX-16D 1分16/32/64光分路器箱主要特点：采用冷轧钢板，静电喷涂室外防水粉末门锁采用户外防水锁，箱体挂墙安装

工作温度：-30 ° C~+60 ° C，储存温度-40 ° C~+60 ° C

1分16/32/64光分路器箱具有临时尾纤存储区域支持各种光纤连接头的管理，

如SC、LC、ST、MT-

RJ等前面操作，安装迅速方便分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

1.

16芯配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，或1台1：16插片式分光器

2.

32芯配置4个标准插片式分光器安装槽位，可安装4台1：4/1：8插片式分光器，或2台1：16插片式分光器

3.

64芯配置8个标准插片式分光器安装槽位，可安装8台1：4/1：8插片式分光器，或4台1：16插片式分光器

4.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

GFX-32D名称型号规格重量功能16/24芯分纤箱 GFX-16D 350*300*100mm 4.8KG

可安置OLC分光器32/48芯分纤箱 GFX-32D 450*300*100mm 6.0KG 可安置OLC分光器

64/72芯分纤箱 GFX-64D 450*350*130mm 7.8KG 可安置OLC分光器光缆分纤箱