

12kw高原发电机车载移动式

产品名称	12kw高原发电机车载移动式
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

12kw高原发电机车载移动式

大泽动力发电机广泛应用于水利水电工程施工、库区备用应急电源。按功能分：普通型发电机组、自动化型发电机组、监控型发电机组、自动切换型发电机组、自动并车型发电机组。按结构分：开架式发电机组、箱式发电机组、移动式发电机组。箱式发电机组又可分为：箱式防雨箱发电机组、低噪音型发电机组、静音型发电机组、集装箱电站。移动式发电机组可分为：拖车移动式发电机组、车载移动式发电机组。

型号： TO16000ET

发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 13KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220V/380v

结构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*690/1250*650*760

净重(kg)：295/325

A、很好合理的气缸盖设计：挡火圈大大提高了发电机气缸垫的使用寿命；气缸盖螺栓大大延长了使用寿命及提高了可靠性

B、可更换的衬套设计加上挡火圈及机油冷却的活塞，保证了低运行成本及长使用寿命

C、使用柔性减震器比橡胶减震器性能更优越

高品质发电机 随着工业精密化发展，人们不仅对发电机的需求量逐步加大，而却对发电机的质量要求也越来越高，比如对发电机的尺寸、噪音、外形、构造、核心技术和部件要求越来越标准化.

