

安徽泡沫夹芯板 合肥悦鑫防火防腐

产品名称	安徽泡沫夹芯板 合肥悦鑫防火防腐
公司名称	合肥悦鑫彩板钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省肥西县紫蓬山工业园合肥悦鑫彩板钢结构有限公司(建良工贸内)
联系电话	13956930259 13956930259

产品详情

质量轻，每平方米重量低于24kg，泡沫夹芯板，可以充分减少结构造价。安装快捷，自重轻，插接、安装及可以随意切割的特点，决定其安装的简便，可提益，节省工期。板材的比强度高。如选用金属覆面以提高板材的耐火耐水性能，选用装饰板或塑料薄板为表层以提高其装饰效果等。防火，彩钢复合加芯板的面质材料及保温材料为非燃或难燃材料，能够满足防火规范要求。耐火，经特殊涂层处理的彩色钢板保新达10-15年，以后每隔十年喷涂防腐涂料，板材寿命达35年以上。

所用胶种视表层材料而定，表层如为木质材料，则用脲醛胶、酚醛胶均可。然后热压，所用压力不能过高，否则，芯材将压缩变形或显示在贴面上，通常为0.2~0.3兆帕。传统的粉末冶金发泡工艺中，板芯的结合主要依靠热压工艺完成，结合强度较低，芯层粉末致密度不理想，并且受热压模具尺寸的限制，不能生产大规格的夹心板材料。夹心板产品是由两层成型金属面板（或其他材料面板）和直接在面板中间发泡、熟化成型的高分子隔热内芯组成。

对于金属泡沫材料来说焊接存在很大困难，因为在焊接的过程中熔融的泡沫孔结构的凝固会使体积有所减小。泡沫铝夹心板具有泡沫铝材料优异的性能，同时解决了单一泡沫铝强度较低的缺点，是一种综合性能优异的新型功能材料，在汽车制造、航空、航天等领

域具有广阔的应用前景。金属泡沫材料的制造工艺通常采用熔融法和粉末冶金方法。如果把金属泡沫材料作为结构件来使用，就必须考虑到它们与其他材料的连接问题。连接致密金属的普遍的方法是焊接。

安徽泡沫夹芯板-合肥悦鑫防火防腐由合肥悦鑫彩板钢结构有限公司提供。安徽泡沫夹芯板-合肥悦鑫防火防腐是合肥悦鑫彩板钢结构有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。