

大泽动力车用25kw汽油发电机实效

产品名称	大泽动力车用25kw汽油发电机实效
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	31800.00/台
规格参数	型号:TOTO25 电压:220/380V 尺寸:1130*716*653
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

大泽动力车用25kw汽油发电机实效

该机型体积小、马力强劲、使用安全可靠。售后服务和充足的配件供应比较完善，我公司生产的小型发电机组质量好，价格优惠，欢迎来我公司选购小型发电机组。

1. 发电机组的选择主要考虑有机械与电气性能，机组的用途、负荷的容量与变化范围、自动化功能等。
2. 机组的使用的海拔高度（海拔高机组效能会降低）及气候条件（防沙、防潮、防盐等），使用场所允许背景噪音限值（如居民区、办公场所、**等只允许低噪音等地方，建立使用静音机组，代号为“T”）。
3. 在选择机组时，务必计算电器产品的标定功率和必要发电量，即考虑电器负荷容量的变化，特别考虑电电器启动时，启动电流到达大值，此时负荷也为大值（可参考表1、表2中各项电器所需大功率进行选择）。如多个电器同时使用，则多个电器大功率之和即为发电机组允许使用负荷的大值。

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号 TO-465F1

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积： 25L

润滑油容量： 3.3

发动机排量： 1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护 有

绝缘等级： H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db） 7M68-75

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云系统控制

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本