

铠装热电阻（偶） 南洋 铠装热电阻

产品名称	铠装热电阻（偶） 南洋 铠装热电阻
公司名称	常州南洋仪表有限公司
价格	87.00/台
规格参数	品牌:南洋 类型:铠装热电阻 型号:WRNKWZPK
公司地址	中国 江苏 常州市新北区 常州市新北区高新科技园2号楼创业中心A302
联系电话	86-051985170869 13961185813

产品详情

品牌	南洋	类型	铠装热电阻
型号	WRNK WZPK	分度号	K PT100
测量范围	0-1000 0-450 ()	热响应时间	60 (s)
装箱数	5		

铠装

1、应用

通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0 ° c~1300 ° c范围内液体，蒸汽和气体介质以及固体表面温度。

2、特点

- 热响应时间少，减小动态误差；
- 可弯曲安装使用；
- 测量范围大；
- 机械强度高，耐压性能好；

3、工作原理

铠装热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时，就会产生热电势，工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。

4、技术参数

型号	wzpk-136/wzpk2-136 wrek-236/wzpk2-236 wrnk-436/wzpk2-436	wzpk-166/wzpk2-166 wrek-266/wzpk2-266 wrnk-466/wzpk2-466	wzpk-176/wzpk2-176 wrek-276/wzpk2-276 wrnk-476/wzpk2-476
分度号	pt100	pt100	pt100
测量范围	-200 ~ +500	-200 ~ +500	-200 ~ +500
精度等级	a级, b级	级, b级	a级, b级
测量端形式	单支, 双支	单支, 双支	单支, 双支
接线方式	3线制或4线制	3线制或4线制	3线制或4线制
过程连接	卡套螺纹m12 × 1.5 m16 × 1.5 卡套法兰	卡套螺纹m12 × 1.5 m1 × 1.5 卡套法兰	卡套螺纹m12 × 1.5 m16 × 1.5 卡套法兰
插入长度	100,150,200,300 400,500,750,1000	100,150,200,300 400,500,750,1000	100,150,200,300 400,500,750,1000
保护管材料质	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti
接线盒材质	铸铝合金不锈钢	聚碳酸脂	聚碳酸脂
防护等级	ip65	ip54	ip54
电气出口	m20 * 1.5 1/2" npt		
附加选项	带一体化温度变送器		
备注	1)带一体化温度变送器的型号后加b,例wrnk-230, 订货时须注明		

热电阻(偶)