

丁基胶带挤出机参数/丁基胶带挤出机详情/丁基胶带生产线设备

产品名称	丁基胶带挤出机参数/丁基胶带挤出机详情/丁基胶带生产线设备
公司名称	蚌埠佳德智能装备科技有限公司
价格	322222.00/套
规格参数	设备优势:环保型 规格:支持定制 售后服务:质保1年
公司地址	安徽省蚌埠市固镇县蚌埠铜陵现代产业园梨园大道南侧
联系电话	17718237093

产品详情

丁基胶带挤出机参数_丁基胶带挤出机详情_丁基胶带生产线设备：

加工物料：丁基胶阻尼片要求（支持定制）例：丁基胶片尺寸：宽：500mm，厚2-6mm正负:0.15mm产能：200~400/公斤小时注意事项：取决于客户的配方、工艺、生产条件二.技术配置（一）强制喂料机1、喂料螺杆；直径：120mm；长度：300mm喂料螺杆材质为38CrMoALA氮化处理，氮化HRC65-70，深0.6-0.75mm，脆性不大于II级。螺杆表面镀铬处理；2）120/80喂料机机筒。机筒为相应配套型。基材采用优质合金钢，并经氮化处理。

螺杆氮化深度为0.2~0.6mm，氮化硬度为HV740~940。机，氮化镀铬处理，表面光洁度高。料斗采用双层结构；采用回收保温3）交流电机功率：11kw；“利多”或“江淮”电机，三晶变频调速器（二）丁基胶带挤出机参数_丁基胶带挤出机详情_丁基胶带生产线设备，120挤出机1、减速机：采用ZLYJ系列为单螺杆橡塑挤出机配套设计的高精度硬齿面带推力座第2的齿轮传动装置，设计采用JB/T8853-2001《圆柱齿轮减速机》规定的各项技术规范，输出轴采用高强度42CrMo，其他齿轮和轴类零件采用高强度20CrMnTi材料；齿轮经渗碳、淬火、磨齿工艺加工，齿轮精度高、硬度高；齿轮精度为GB10095-88,6级，齿面硬度在HRC-54~62，在空心输出轴前端配置推力轴承，承受螺杆工作时的轴向推力，整机体积小、承载能力高，传动平稳、噪声低、效率高。

丁基胶带挤出机采用我司自主研发的自动收卷功能，其中移动切刀也是我司发明专利产品，我司丁基胶带挤出设备，拥有多家成功案例，受到新老客户的好评，预知详情，请来电咨询！

丁基胶挤出机器颜色：主机为：公司标色；电柜为：电脑色；防护罩：黄色；

丁基胶带挤出机参数_丁基胶带挤出机详情_丁基胶带生产线设备，挤出工艺：强制喂料机——JDL-120单
螺杆挤出机-----模具接口-----丁基胶用模具-----5米橡胶输送带-----二棍覆膜辊-----上下覆膜装置--
----二辊压花-----移动切刀系统-----1.5米输送带-----主机采用：PLC控