

TO18000ET三相车载发电机15kw

产品名称	TO18000ET三相车载发电机15kw
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 电压:220/380V 尺寸:1060*610*670
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

TO18000ET三相车载发电机15kw

静音发电机组可分箱式、车载式、噪音水平达到75分贝以下。适用于人口稠密地区或对环境噪音有严格要求的场所使用。车载式低噪音机组移动性、适用性强、供电迅速。在影视制作、市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。点：外形美观，防雨、防尘等。集装箱式发电机组依照集装箱尺寸设计，该设计保证机组在运输过程中不会由于承受高压负荷而损坏

作为备用电源或临时电源 发电机组是一种小型发电设备，系指以等为燃料，以机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。尽管发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业等部门，作为备用电源或临时电源。

型号 TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音款

功率因素：0.8/1

相数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

发动机型号 TO2V92

耗油量： 205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯：有

机器重量：295kg

外形尺寸：1060*610*690mm

全自动装置 选配ATS

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准：国际-标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997