

烟台西林诺力叉车/手动液压搬运车/家用地牛升降托盘装卸车优惠

产品名称	烟台西林诺力叉车/手动液压搬运车/家用地牛升降托盘装卸车优惠
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

烟台西林诺力叉车/手动液压搬运车/家用地牛升降托盘装卸车优惠

手动液压搬运车是一种小巧方便，使用灵活，载重量大，结实耐用的货物搬运工具，俗称“地牛”。搬运车除了具有托运货物的功能外，为了方便起降货物，车底盘与轮之间带有液压装置，可以方便的将车推入货箱底座之下，然后用液压将底盘升高，托起货物，便可拖动货物移动，到达目的地后，用液压将底盘降落，货物也随之落地，可以方便的抽出搬运车。省去了人力搬运的复杂过程。是车间货物搬运的好帮手。

分类：镀锌手动液压搬运车、不锈钢手动液压搬运车、快起手动液压搬运车、重型手动液压搬运车。

宽度：选择货叉的宽度取决于日常使用托盘的尺寸，

一般的手动液压车标准尺寸分宽车和窄车，宽车685*1200mm，窄车 540*1150mm。

载重：一般来讲，标准的有2.0t-2.5吨-3.0t-5.0t，这4种载重量。

升降高度：标准的托盘高度一般在100mm，所以手动液压搬运车低高度当然在这之下。一般的液压搬运

车放到低点的时候高度是85mm、75mm两种，当然也有特殊的低放型手动液压搬运车，低高度甚至能达到35mm。低放车一般价格稍贵，没有特殊需求不建议采购。而且低放到35mm的手动搬运车钢板相对来说比较薄，所以载重不能超过1.5吨。

钢板厚度：一般好一点的3.0t的车采用的是4mm钢板，而差一些的钢板厚度加上油漆厚度都达不到4mm，有的甚至只能达到3mm，这样偷工减料换来的价格优势，对消费者是很不付责任的。这样的车容易在后续的使用中出现故障。另外，标准型的5.0t的手动液压车钢板厚度也要达到8mm以上，否则很难承受如此自重。